

Technical Sheet /Datos Técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8542
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5±0.3 bar
Heating / Calentador:	-
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-
Weight / Peso:	2295 gr






Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M16x1,5 VOSS
4/23	Control port / Puerto de control	Closed / Taponada
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-
6	Heating / Calentador	-


Purpose / Finalidad: Drying of the compresed air supplied by the compressor. /
Secado del aire comprimido procedente del compresor.

Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. /
El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.


Modification nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Drawn	cojali
4						
3					14/07/14 A.U.	
2					Checked	
1					14/07/14 A.L.	
Comments				-	Part name	Air Dryer / Secador de aire
				Material	ID. Reference	2310711
				-	Scale: -	Sheet 1/2
					Review: 0	





DETALLE A
ESCALA 1 : 1



VIEW / VISTA B







Modification							
	4				Drawn	cojali	
	3				14/07/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				14/07/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire
					Material	ID. Reference	2310711
					-	Scale: 1/2	Sheet 2/2
						Review: 0	