

1. AFSNIT: Betegnelse for stoffet eller blandingen og virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsbetegnelse: KS Tools dækmonteringspasta, hvid

Kemisk beskrivelse: Diethylenglykol

CAS-nr.: 111-46-6

EG-nr.: 231-783-9

Indeksnr.: 603-140-00-6

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser:

Monteringsmateriale

1.3 Oplysninger om den leverandør, der stiller sikkerhedsdatabladet til rådighed

KS Tools

Værktøj og Maskiner A/S

Seligenstädter Grund 10–12

63150 Heusenstamm – TYSKLAND

customerservice@kstools.com

www.kstools.com

1.4 Alarmnummer, telefonnummer: GIFTINFORMATION/TRANSPORTINFORMATION -

Tyskland, Østrig, Schweiz, Luxembourg (24 timer)

Tlf.: +49 89 220 61012 / 0800 000 7801 (tysk, engelsk)

Nødnummer ved forgiftning/ulykke -

Schweiz, Luxembourg (24 timer): Tlf.: ++33 1 7211 0003 (fransk)

NØDOPKALD: 112

Alarmnummer:

NØDKONTAKT – Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater,

Sydafrika (24 timer): Tlf.: ++441865407333 (engelsk)

TRANSPORT – AKUTKONTAKT – Storbritannien, De Forenede Arabiske Emirater,

Sydafrika (24 timer): Tlf.: ++44 1865 407333 (engelsk)

2. AFSNIT: Mulige farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Mærkningselement

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatabladet for EUH210 kan rekvireres.

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ingen vPvB-stoffer (vPvB = meget persistente og meget bioakkumulerbare) og er ikke omfattet af bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Blandingen indeholder ingen PBT-stoffer (PBT = persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer) og er ikke omfattet af bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

3. AFSNIT: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.1 Stof/3.2 Blanding

Stoffets navn	Indhold	CAS-nr.	EG-nr.	Indeksnr.		Inddeling
Diethylenglykol	1–5 %	111-46-6	Nr. 1272/2008 (CLP)	603-140- 00-6	--	Akut toksikologi 4, H302

EINECS, ELINCS, NLP: 203-872-2

Se afsnit 16 for teksten til H-sætningerne og klassificeringsforkortelserne (GHS/CLP).

De stoffer, der er nævnt i dette afsnit, er angivet med deres faktiske, gældende klassificering!

Det betyder, at for stoffer, der er opført i bilag VI, tabel 3.1/3.2, til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen), er der taget højde for alle eventuelle bemærkninger, der er anført der, i forbindelse med den her nævnte klassificering.

4. AFSNIT: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Fjern personen fra farezonen. Sørg for, at personen får frisk luft, og kontakt en læge afhængigt af symptomerne.

Hudkontakt

Vask grundigt med rigeligt vand, fjern straks forurenet eller gennemblødt tøj, og kontakt læge ved hudirritation (rødme osv.).

Øjenkontakt

Tag kontaktlinserne ud.

Skyl grundigt med rigeligt vand i flere minutter. Søg læge, hvis det er nødvendigt.

Sluge

Skyl munden grundigt med vand.

Kontakt straks en læge, og medbring sikkerhedsdatabladet. Fremkald ikke opkastning.

4.2 De vigtigste akutte og forsinkede symptomer og bivirkninger.

Hvis det er relevant, findes symptomer og virkninger, der opstår med forsinkelse, i afsnit 11 eller under eksponeringsveje i afsnit 4.1.

I visse tilfælde kan det forekomme, at forgiftningssymptomerne først viser sig efter længere tid/efter flere timer. Følgende kan forekomme:

Irritation af øjnene ved længerevarende kontakt:

Hudirritation.

4.3 Henvisninger til akut lægehjælp eller specialbehandling

uoplyst

5. AFSNIT: Foranstaltninger til brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

CO₂

Slukkepulver, vandstråle, alkoholbestandigt skum

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer forbundet med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kulstofoxider

Giftige gasser

5.3 Vejledning i brandbekæmpelse

Undgå at indånde eksplosions- og brandgasser. Åndedrætsværn, der ikke er afhængigt af omgivende luft.

Afhængigt af brandens omfang kan det være nødvendigt med fuld beskyttelse.

Bortskaf forurenede slukningsvand i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav.

6. AFSNIT: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og procedurer i nødsituationer

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjne og hud samt indånding. Vær opmærksom på, at der kan være risiko for at glide.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Hvis der slipper større mængder ud, skal det inddæmmes. Udslettelse af utætheder, hvis det kan gøres uden fare. Må ikke ledes ud i kloakken.

Undgå udslip til overfladevand, grundvand og jord. I tilfælde af udslip til kloaksystemet som følge af en ulykke skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til opsamling og rensning

Opsaml mekanisk og bortskaf i henhold til afsnit 13. Eller:

Opsug med væskebindende materiale (f.eks. universalbindemiddel, sand, kiselgur, savsmuld) og bortskaf i henhold til afsnit 13.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se afsnit 13. For personligt beskyttelsesudstyr, se afsnit 8.

7. AFSNIT: Håndtering og opbevaring

Ud over oplysningerne i dette afsnit findes der også relevante oplysninger i afsnit 8 og 6.1.

7.1 Vejledning i sikker håndtering

Sørg for god udluftning af rummet. Undgå kontakt med øjnene.

Undgå langvarig eller intensiv hudkontakt.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og opbevare madvarer i arbejdsrummet. Følg anvisningerne på etiketten og i brugsanvisningen.

Vejledning i generelle hygiejneforanstaltninger på arbejdspladsen

De generelle hygiejneforanstaltninger ved håndtering af kemikalier skal overholdes. Vask hænderne før pauserne og ved arbejdsdagens afslutning.

Opbevares adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foder.

Før du går ind i områder, hvor der spises, skal du tage forurennet tøj og beskyttelsesudstyr af.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring under hensyntagen til uforenelighed

Produktet må ikke opbevares i gangarealer og trappeopgange. Produktet må kun opbevares i originalemballagen og i lukket tilstand. Opbevares køligt.

Opbevares tørt.

7.3 Specifikke slutbrugere

Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger herom.

8. AFSNIT: Begrænsning og overvågning af eksponering/personligt beskyttelsesudstyr

Parametre, der skal overvåges

Kemi. Betegnelse: Diethylenglykol

AGW: 10 ppm (44 mg/m³)

Oversat fra russisk: 4(II)

Overvågningsmetoder:

- Draeger - Alcohol 25/a (81 01 631)
- Draeger - Alcohol 100/a (CH 29 701)

BGW: ---

Øvrige oplysninger: DFG, Y, 11

AGW = grænseværdi for arbejdspladsen. E = indåndelig fraktion, A = alveolær fraktion. | Oversættelse fra Skt. Petersborg = Spidsbegrænsning – overskridelsesfaktor (1 til 8) og kategori (I, II) for korttidsværdier. „=“ = Aktuel værdi. Kategori (I) = Stoffer, hvor den lokale virkning er afgørende for grænseværdien, eller stoffer, der kan forårsage sensibilisering af luftvejene, (II) = Stoffer med resorptiv virkning. | BGW = Biologisk grænseværdi. Tidspunkt for prøveudtagning: a) ingen begrænsning, b) ved eksponeringens afslutning eller ved skiftets afslutning, c) ved langvarig eksponering: efter flere foregående skift, d) før det efterfølgende skift, e) efter eksponeringens afslutning: ...

timer. | Øvrige oplysninger: ARW = Grænseværdi for arbejdspladsen, H = Absorberes gennem huden. Y = Der er ingen grund til at frygte risiko for fosterskader, så længe AGW- og BGW-værdierne overholdes. Z = Risikoen for fosterskader kan ikke udelukkes, selvom AGW- og BGW-grænseværdierne overholdes (jf. punkt 2.7 i TRGS 900). Sa = Sensibiliserende for luftvejene. Sh = Hudsensibiliserende. Sah = Sensibiliserende for luftvejene og huden. DFG = Det Tyske Forskningsråd (MAK-kommissionen). AGS = Udvalget for Farlige Stoffer. (10) = Grænseværdien på arbejdspladsen vedrører indholdet af det pågældende metal. (11) = Summen af damp og aerosoler.

** = Grænseværdien for dette stof blev ophævet ved TRGS 900 (Tyskland) fra januar 2006 med henblik på en revision.

TRGS 905 – Liste over kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer (stoffer, der ikke er nævnt i bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller som AGS har klassificeret på en anden måde) med K = kræftfremkaldende, M = mutagen, R = reproduktionstoksisk, f = fertilitetsfarlig, e = udviklingsskadelig, 1-3 = kategori i henhold til bilag VI til 67/548/EØF.

Anvendelsesområde	Eksponeringsvej / Miljøkompartiment	Indvirkning på helbredet	Deskriptor	Værdi	Enhed	Bemærkning
	Miljø – Ferskvand		PNEC	10	mg/m ³	
	Miljø – Havvand		PNEC	1	mg/l	
	Miljø – Vand, sporadisk (intermitterende)		PNEC	10	mg/l	
	Udslip i miljøet – sediment, ferskvand		PNEC	20,9	mg/kg tørvægt	
	Miljø – Jord		PNEC	1,53	mg/kg tørvægt	

Anvendelsesområde	Eksponeringsvej / Miljøkompartiment	Indvirkning på helbredet	Deskriptor	Værdi	Enhed	Bemærkning
Forbrugere	Menneske – hud	Langvarige, systemiske virkninger	DNEL	53	mg/kg kropsvægt/dag	
Forbrugere	Menneske – indånding		DNEL	12	mg/m ³	
Arbejder / Ansat	Menneske – hud		DNEL	106	mg/kg kropsvægt/dag	
Arbejder / Ansat	Menneske – indånding		DNEL	60	mg/m ³	

8.1 Begrænsning og overvågning af eksponering

Egnede tekniske styreanordninger:

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved hjælp af lokal udsugning eller generel udluftning.

Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under grænseværdierne for arbejdspladsen (AGW), skal der bæres passende åndedrætsværn.

Gælder kun, hvis der er angivet eksponeringsgrænseværdier her.

8.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, såsom personligt beskyttelsesudstyr:

De generelle hygiejneforanstaltninger Der skal overholdes sikkerhedsforskrifterne ved håndtering af kemikalier. Vask hænderne før pauserne og ved arbejdsdagens afslutning.

Opbevares adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foder.

Før du går ind i områder, hvor der spises, skal du tage forurennet tøj og beskyttelsesudstyr af.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse:

Ved risiko for kontakt med øjnene.

Tættsluttende sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse (EN 166).

Hudbeskyttelse – håndbeskyttelse:

Normalt er det ikke nødvendigt. Det anbefales at bruge håndcreme. Ved længerevarende kontakt:

Gummihandsker (EN 374). Beskyttelseshandsker af plast (EN 374).

Hudbeskyttelse – Andre beskyttelsesforanstaltninger:

Arbejdstøj (f.eks. sikkerhedssko i henhold til EN ISO 20345, langærmet arbejdstøj).

Åndedrætsbeskyttelse:

Normalt er det ikke nødvendigt.

Termiske farer:

Ikke relevant

Yderligere oplysninger om håndbeskyttelse – Der er ikke foretaget nogen test.

Blandingerne er udvalgt efter bedste overbevisning og på baggrund af oplysningerne om ingredienserne. Udvælgelsen af materialer er baseret på oplysninger fra handskeproducenterne.

Det endelige valg af handskemateriale skal træffes under hensyntagen til gennembrydningstider, permeationshastigheder og nedbrydning.

Valget af en passende handske afhænger ikke kun af materialet, men også af andre kvalitetskriterier, og det varierer fra producent til producent.

Ved blandinger kan holdbarheden af handskematerialer ikke forudsiges og skal derfor kontrolleres inden brug.

Den nøjagtige gennembrydningstid for handskematerialet skal indhentes hos producenten af beskyttelseshandskerne og overholdes

8.3 Overvågning af miljøeksponering:

Der foreligger i øjeblikket ingen oplysninger herom.

Ingen nedbrydning ved anvendelse i henhold til anvisningerne

11. AFSNIT: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

For yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger, se afsnit 2.1 (klassificering).

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

Toksicitet / virkning	Endepunkt	Værdi	Enhed	organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Akut toksicitet, oral:	ATE	>2000	mg/kg			beregnet værdi
Akut dermal toksicitet:						k.D.v.
Akut toksicitet ved indånding:						k.D.v.
Ætsende/irriterende virkning på huden:						k.D.v.
Alvorlig øjenskade/-irritation:						k.D.v.
Overfølsomhed i luftvejene/huden:						k.D.v.
Mutagenicitet hos kønsceller:						k.D.v.
Kræftfremkaldende egenskaber:						k.D.v.
Reproduktionstoksicitet:						k.D.v.
Specifik målorgan-toksicitet – engangseksponering (STOT-SE):						k.D.v.
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering (STOT-RE):						k.D.v.
Risiko for aspirationspneumoni:						k.D.v.
Symptomer:						k.D.v.
Øvrige oplysninger:	Efter den nuværende viden udgør blandingen ikke nogen fare for mennesker under normale anvendelsesforhold.					

Diethylenglykol

Toksicitet / virkning	Endepunkt	Værdi	Enhed	organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Akut toksicitet, oral:	LD50	12565	mg/kg	Rotte		EU-klassificeringen stemmer ikke overens hermed.
Akut dermal toksicitet:	LD50	11890	mg/kg	Kaniner		
Akut toksicitet ved indånding:	LC0	4,4–4,6	mg/l/4 timer	Rotte		
Ætsende/irriterende virkning på huden:				Kaniner	OECD 404 (Akut Hudirritation/ætsning)	Ikke irriterende
Alvorlig øjenskade/-irritation:						Let irriterende
Overfølsomhed i luftvejene/huden:				Marsvin		Ikke sensibiliserende
Symptomer:	Acidose, åndedrætsbesvær, bevidstløshed, diarré, hoste, kramper, træthed, irritation af slimhinderne, svimmelhed, kvalme og opkastning, rysten					

12. AFSNIT: Miljøoplysninger

For yderligere oplysninger om miljøpåvirkninger, se afsnit 2.1 (klassificering).

12.1 Toksicitet

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

Toksicitet / virkning	Endepunkt	Tid	Værdi	Enhed	organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Toksicitet, fisk							k.D.v.
Toksicitet, dafnier:							k.D.v.
Toksicitet, alger:							k.D.v.

Toksicitet / virkning	Endepunkt	Tid	Værdi	Enhed	organisme	Prøvningsmetode	Bemærkning
Toksicitet, fisk	LC50	24 timer	>5000	ppm	Guldfisk		
Toksicitet, fisk	LC50	96 timer	>3200 0	mg/l	Gambusia affinis		Litteraturliste
Toksicitet, dafnier:	EC50	24 timer	>1000 0	mg/l	Daphnia magna		
Toksicitet, alger:	IC0	7d	2700	mg/l	Scenedesmus quadricauda		Litteraturliste
Persistens og nedbrydelighed:		28d	67	%		OECD 301 A (Test af biologisk nedbrydelighed i henhold til DOC Die-Away-testen)	
Bakterietoksicitet:	EC0	kl. 16	8000	mg/l	Pseudomonas putida		Litteraturliste
Øvrige oplysninger:	BOD5		1,3 – 10	%			Litteraturliste
	COD		99	%			Litteraturliste
	ThOD		1,51	g/g			Litteraturliste
Vandopløselighed:							Kan blandes

13.1 Metode til affaldsbehandling

Affaldskode nr. EF:

De nævnte affaldskoder er anbefalinger baseret på den forventede anvendelse af dette produkt. På grund af den specifikke anvendelse og bortskaffelsesforholdene hos brugeren kan der under visse omstændigheder også tildeles andre affaldskoder. (2014/955/EU)

07 06 99 Affald, ikke andetsteds nævnt Anbefaling:

Det frarådes at bortskaffe affaldet via spildevandet. Overhold de lokale myndigheders forskrifter.

For eksempel et egnet forbrændingsanlæg. Deponer det f.eks. på en egnet losseplads.

Til forurennet emballagemateriale

Overhold de lokale myndigheders forskrifter. Anbefaling:

Tøm beholderen helt.

Ikke-forurenende emballage kan genbruges. Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet

14. AFSNIT: Oplysninger om transport

Generelle oplysninger

UN-nummer: ikke relevant

Vej- og jernbanetransport (GGVSEB/ADR/RID)

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse: Transportfareklasser: ikke relevant

Emballagegruppe: ikke relevant

Klassifikationskode: ikke relevant

LQ (ADR 2015): ikke relevant

Miljøfarer: Ikke relevant

Tunnelbegrænsningskode:

Transport med skibe (GGVSee/IMDG-koden)

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse: Transportfareklasser: ikke relevant

Emballagegruppe: ikke relevant

Havforurenende stof (Marine Pollutant): ikke relevant

Miljøfarer: Ikke relevant

Transport med fly (IATA)

Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse:

Transportfareklasser: ikke relevant

Emballagegruppe: ikke relevant

Miljøfarer: Ikke relevant

Særlige forholdsregler for brugeren:

Medmindre andet er angivet, skal de generelle foranstaltninger til sikring af en sikker transport overholdes.

Transport af bulkgoods i henhold til bilag II til MARPOL-konventionen og i henhold til IBC-koden

Ikke farligt gods i henhold til ovennævnte forordninger.

15. AFSNIT: lovgivning

15.1 Bestemmelser om sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse/specifikke lovkrav for stoffet eller blandingen

Se afsnit 2 for klassificering og mærkning. Vær opmærksom på begrænsningerne:

De generelle hygiejneforanstaltninger ved håndtering af kemikalier skal overholdes. Direktiv 2010/75/EU (VOC): 0 %

Vandfareklasse (Tyskland): 1

Selvurdering: Ja (VwVwS)

15.2 Stoffsikkerhedsvurdering

Der er ikke fastsat krav om en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandinger.

16. AFSNIT: Øvrige oplysninger

Opbevaringsklasse i henhold til TRGS 510: 10–13

Reviderede afsnit: 1-16

Klassificering og anvendte metoder til fastlæggelse af blandingens klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP): Uden angivelse

Nedenstående sætninger angiver de udskrevne H-sætninger og fareklassifikationskoder (GHS/CLP) for ingredienserne

(angivet i afsnit 2 og 3).

H302 Sundhedsskadeligt ved indtagelse.

Akut toksikologi — Akut toksicitet – oral

Bemærk!

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Selvom dette dokument er udarbejdet med den fornødne omhu, kan der ikke påtages noget ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette dokument.

Oplysningerne i dette dokument er korrekte på tidspunktet for trykningen. Inden dette produkt anvendes i en ny proces eller et nyt forsøg, bør der foretages en grundig undersøgelse af materialets kompatibilitet og sikkerhed.

Dette dokument er udarbejdet i overensstemmelse med kravene til sikkerhedsdatablade i de nationale procedureregler, som NOHCS har fastsat i henhold til § 38, stk. 1, i National Occupational Health and Safety Commission Act 1985 (Cwlth).

ANSVARSFRAKRIVELSE Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad stammer fra kilder, som vi anser for pålidelige. Oplysningerne stilles dog til rådighed uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres rigtighed. Betingelserne eller metoderne for håndtering, opbevaring, anvendelse eller bortskaffelse af produktet ligger uden for vores kontrol og kan foregå uden vores viden. Af denne og andre årsager påtager vi os intet ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for tab, skader eller omkostninger, der skyldes håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet eller på nogen måde er forbundet hermed. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet til dette produkt og må kun anvendes til dette produkt. Hvis produktet anvendes som komponentHvis stoffet anvendes i et andet produkt, er disse oplysninger i sikkerhedsdatabladet muligvis ikke relevante.

17. AFSNIT:Eventuelle forkortelser og akronymer, der anvendes i dette dokument:

AC-varekategorier

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

ADR – Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AGW, oversættelse fra russisk AGW = grænseværdi for arbejdspladsen, St. Petersburg-udgave = Spidsværdibegrænsning – overskridelsesfaktor (1 til 8) og kategori (I, II) for korttidsværdier (TRGS 900, Tyskland).

alkoholbestandig

generelt

Bemærk

AOEL Acceptabelt eksponeringsniveau for operatører

AOX – adsorberbare organiske halogenforbindelser

Art., art.nr. varenummer

ATE (Estimate of Acute Toxicity) i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) BAFU (Schweiz' føderale miljøagentur)

BAM – Det tyske institut for materialeforskning og -prøvning

BAT-grænseværdier for biologisk tolerance over for arbejdsstoffer (Schweiz)

BAuA – Det tyske forbundsinstitut for arbejdsmiljø og arbejdsmedicin

BCF (biokoncentrationsfaktor)

Bem. Bemærkning

BG Arbejdsskadeforsikringsforening

BGV-forskrift fra arbejdsulykkesforsikringsforeningen

BGW Biologisk grænseværdi (TRGS 903, Tyskland)

BGW / VLB BGW / VLB = Biologisk grænseværdi / Biologisk grænseværdi (Belgien)

BGW, VGÜ BGW = Biologisk grænseværdi. VGÜ = Bekendtgørelse fra den østrigske arbejds- og socialminister om sundhedsovervågning på arbejdspladsen (Østrig)

BHT (butylhydroxytoluol) (= 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol)

BOD Biokemisk iltforbrug (= BOD)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw kropsvægt

henholdsvis

ca. / cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC – Det Europæiske Koordinationsråd for Udvikling af Ydelsestest for Brændstoffer, Smøremidler og Andre Væsker

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Version 01.03.2016 / 0003

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (= Den Europæiske Sammenslutning for Overfladeaktive Stoffer og Deres Organiske Mellemprodukter)

ChemRRV Forordning om reduktion af risici ved kemikalier (Schweiz)

CIPAC (Det Internationale Samarbejdsråd for Analyse af Pesticider)

CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR: kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk (kræftfremkaldende, genetisk skadelig, reproduktionstoksisk)

COD Kemisk iltforbrug (= kemisk iltforbrug – CSB)

CTFA – Foreningen for Kosmetik, Toiletartikler og Parfume

DIN – Det Tyske Standardiseringsinstitut

DMEL (afledt minimumsgrænseværdi for effekt)

DNEL (afledt niveau uden effekt)

DOC Opløst organisk kulstof

DT50-dwell-tid – 50 % reduktion af startkoncentrationen (DT50-værdien angiver det tidsrum, hvor et stofs startkoncentration falder til det halve.)

DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. dw dry weight (= tørvægt)

EAK – Det Europæiske Affaldskatalog

ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Det Europæiske Fællesskab

EINECS – Det europæiske register over eksisterende kommercielle kemiske stoffer

ELINCS – Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer

EN Europæiske standarder

EPA – Det amerikanske miljøagentur (USA)

ERC-kategorier for udledning til miljøet

ES-eksponeringsscenario

osv., m.m., et cetera, og så videre

EU Den Europæiske Union

EØF Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

EØS Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Fax. Faxnummer

i henhold til

evt. eventuelt

GGVSE-forordningen om transport af farligt gods ad vej og jernbane (Tyskland) – Denne forordning blev afløst af GGVSEB og indgik i denne.

GGVSEB – Forordning om transport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje (Tyskland)

GGVSee – Forordning om transport af farligt gods ad søvejen (forordning om transport af farligt gods med skibe, Tyskland)

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier)

GTN glycerin-nitrat

GW / VL GW / VL = Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering / Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Belgien)

GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering – korttidsværdi / Valeur limite d'exposition professionnelle – korttidsværdi (Belgien)

GW-M / VL-M „GW-M / VL-M = Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering – „Ceiling“ / Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering – „Ceiling“ (Belgien)

GWP: Global opvarmingspotentiale (= drivhuspotentiale)

HET-CAM (Hen's Egg Test) – chorionallantoismembranen

HGWP – Halogenkarboners globale opvarmingspotentiale

IARC (International Agency for Research on Cancer) (= Det Internationale Kræftforskningscenter)

IATA (International Air Transport Association) (= Den Internationale Luftfartsorganisation)

IBC-container (Intermediate Bulk Container)

IBC (kode) International Bulk Chemical (kode)

IC-hæmmende koncentration

IMDG-koden – Den internationale kode for farligt gods i søtransport

inkl. inklusive, herunder

IUCLID – International Uniform Chemical Information Database

Ingen data tilgængelige

KFZ, bil, motorkøretøj, forkortelse Koncentration

LC Letalkoncentration

LD: den dødelige dosis af et kemikalie

LD50 (letal dosis 50 %) (= den halve dødelige dosis)

LFBG Lov om fødevarer, forbrugsvarer og foder (Tyskland).

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) (= den laveste koncentration, hvor der observeres en virkning)

LOEL (Lowest Observed Effect Level) (= den laveste dosis, hvor der observeres en virkning)

LQ Begrænsede mængder

LRV-forordningen om luftkvalitet (Schweiz)

LVA-liste over håndtering af affald (Schweiz)

MAK-værdier for maksimale koncentrationsgrænser på arbejdspladsen for sundhedsfarlige stoffer (MAK-værdier) (Schweiz)

MAK-Kzw, TRK-Kzw MAK-Kzw = Maksimal koncentration på arbejdspladsen – korttidsværdi / TRK-Kzw = Teknisk vejledende koncentration – korttidsværdi (Østrig)

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Version 01.03.2016 / 0003

KS Tools dækmonteringspasta, hvid

MAK-Mow MAK-Mow = Maksimal koncentration på arbejdspladsen – øjebliksværdi (Østrig)

MAK-Tmw, TRK-Tmw MAK-Tmw = Maksimal koncentration på arbejdspladsen – dagsgennemsnit / TRK-Tmw = Teknisk vejledende koncentration – dagsgennemsnit (Østrig)

MARPOL Internationale konventioner til forebyggelse af havforurening fra skibe Min., min. minut(ter) eller mindst eller minimum

n.a. ikke relevant

n.g. ikke kontrolleret

n.v. ikke tilgængelig

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health (USA)

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) (= dosis uden observerede skadelige virkninger)

NOEC (No Observed Effect Concentration) (= den højeste koncentration, der er fastlagt ved dyreforsøg, hvor der ikke længere kan påvises nogen virkning (skadelig effekt))

NOEL (No Observed Effect Level) (= den højeste dosis, der er fastsat gennem dyreforsøg, hvor der ikke længere kan påvises nogen virkning (skadelig effekt))

ODP Ozone Depletion Potential (= ozonlagsnedbrydende potentiale)

OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

org. organisk

PAK polycykliske aromatiske kulbrinter

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk (= persistent, bioakkumulerende og toksisk) PC: kemisk produktkategori (= produktkategori)

PE Polyethylen

PNEC (Predicted No Effect Concentration) (= estimeret koncentration uden effekt) POCP (Photochemical ozone creation potential) (= fotokemisk ozondannelsespotentiale) PP (polypropylen)

PROC Proceskategori (= proceskategori) Pt. Punkt

PTFE Polytetrafluorethylen PUR Polyuretan

PVC (polyvinylchlorid)

REACH – Registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier)

REACH-IT-liste nr. 9xx-xxx-x-nummeret tildeles automatisk, f.eks. til forhåndstilmeldinger uden CAS-nummer eller anden numerisk identifikator. Listenumre har ingen juridisk betydning, men er udelukkende tekniske identifikatorer til behandling af en indsendelse via REACH-IT.

henholdsvis

RID-reglerne vedrørende international jernbanetransport af farligt gods

SADT (Self-Accelerating Decomposition Temperature) (= selvaccelererende nedbrydningsstemperatur)

SU Anvendelsesområde

SVHC-stoffer (stoffer, der giver anledning til særlig bekymring)

Tlf. Telefon

ThOD Teoretisk iltforbrug (= Teoretisk iltforbrug – ThSB)

TOC Total organisk kulstof

TRG Tekniske regler for trykgasser

TRGS Tekniske regler for farlige stoffer

TVA Teknisk affaldsforordning (Schweiz)

UEVK Det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation (Schweiz)

UN RTDG: De Forenede Nationers anbefalinger vedrørende transport af farligt gods

UV-stråling

VbF-forordning om brændbare væsker (østrigsk forordning)

VCI – Foreningen for den Kemiske Industri

VeVA-forordningen om håndtering af affald (Schweiz)

VOC Flygtige organiske forbindelser

vPvB meget persistent og meget bioakkumulerbar

VwVwS – Administrativ forskrift om vandfarlige stoffer

WBF – Det føderale departement for økonomi, uddannelse og forskning (Schweiz)

WGK-klasse (vandfarlighedsklasse) i henhold til forvaltningsbestemmelserne om vandfarlige stoffer – VwVwS (tysk forordning) WGK1: let vandfarlig

WGK2 vandfarlig WGK3 stærkt vandfarlig

WHO (Verdenssundhedsorganisationen)

wwt vådvægt (= fugtmasse)

pt.

f.eks. for eksempel

Oplysningerne her har til formål at beskrive produktet med hensyn til de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger; de er ikke ment som en garanti for bestemte egenskaber og er baseret på vores nuværende viden. Ansvar fraskrives.

Udstedt af:

KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH, Seligenstädter Grund 10-12, 63150 Heusenstamm

