

# SCHAUMSTOFF-MONTAGEBAND SCHWARZ

## Produkteigenschaften

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebekraft für Auto, Handwerk, Industrie, Messe- / Bühnenbau u.v.m.

- für viele Materialkombinationen
- hohe Klebekraft
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- vibrationshemmend
- spaltüberbrückend
- kann Schrauben und Niete ersetzen
- für Innen- und Außenanwendungen
- sehr gute UV-Beständigkeit

## Einsatzbereiche

Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen u. v. m. Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u. v. m.



## Technische Daten

Farben	Schwarz
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Scherkraft (kg/cm <sup>2</sup> )	6
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +120
Zugfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	19,6 N /25 mm

## Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur +5° C bis +35° C. Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die weiße Schutzfolie abziehen und auf die vorgesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, Materialien und sonstigen Einflussfaktoren ist ein Eigenversuch und eine Eignungsprüfung erforderlich. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Gebindegrößen

	
<b>Artikel-Nummer: 87200</b>	<b>Artikel-Nummer: 87122</b>
10mx19mmx1mm	2 m x 12 mm x 1 mm

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.