Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonder-Fahrwerksfedern

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type of the following approval object

special suspension springs

§22 90439*09

Genehmigungsnummer**: 90439*09**
Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
   Holder of the approval:
   Heinrich Eibach GmbH
   DE - 57413 Finnentrop

2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
   If applicable, name and address of representative:
   Entfällt
   Not applicable

3. Typbezeichnung:
   Type:
   4015

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
29.09.2026
08:49:21 UTC
Typgenehmigung

Genehmigungsnummer: **90439*09**
Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Ausführungsbezeichnung
Version designation

Genehmigungszeichen
Approval identification

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.5 des Prüfberichtes
See item 1.5 of the test report

6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-30519 Hannover

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
07.09.2026

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
TU-026447-E0-024

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonder-Fahrwerksfedern“ nur gemäß
The approval object *„special suspension springs“* shall only be used in accordance with

Punkt 2 des Prüfberichtes
Item 2 of the test report

und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.
and under the specified conditions mentioned there.

§22 90439*09

Genehmigungsnummer: **90439*09**
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Nicht notwendig
Not required

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions

Redaktionelle Änderungen
Editorial changes

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **24.09.2026**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 609

Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index

§22 90439*09

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

Nummer der Genehmigung**: 90439*09**
Approval No.

Ausgabedatum: **06.05.1996**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.09.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.: Test report(s) No.:	Datum: Date
T94/0007/00/24	**16.02.1994**
T94/0007/01/24	**01.03.1995**
T94/0007/03/24	**08.11.1995**
T94/0007/04/24	**25.04.1996**
T94/0007/05/24	**01.10.1997**
T94/0007/06/24	**04.02.1998**
T94/0007/07/24	**03.06.1998**
TU-026447-D0-024	**21.07.2026**
TU-026447-E0-024	**07.09.2026**

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Seite 2 des Prüfberichtes
See page 2 of the test report

Datum:
Date

§22 90439*09

Kraftfahrt-Bundesamt
DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **90439*09**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 90439

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg,** schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

§22 90439*09

Approval No.: **90439*09**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.
Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

§22 90439*09

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
DE-24944 Flensburg.**

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Gutachten Nr.: TU-026447-E0-024
Expert opinion No:

zur Erteilung
for the granting

☐ **einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in Verbindung mit § 20 StVZO**
a ABE (General Permission) according to § 22 German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) in combination with § 20 StVZO

☒ **eines Nachtrags zur ABE-Nr.: KBA 90439*08**
addendum to ABE-No.: KBA 90439*08

Änderungsumfang: / ***Modification*** Sonder-Fahrwerksfedern / *special suspension springs*

Typ(e): 4015

Antragsteller / *Applicant*: Heinrich Eibach GmbH

Am Lennedamm 1
D-57413 Finnentrop

§22 90439*09

1 Angaben zu den Sonder-Fahrwerksfedern
Specification of the special suspension springs

1.1 Hersteller / *Manufacturer*: Heinrich Eibach GmbH

Am Lennedamm 1
D-57413 Finnentrop

1.2 Art: Sonder-Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Aufbaus um bis zu ca. 25-30 mm (um bis zu ca. 15 mm bei HONDA Type-R Fahrzeugen vom Typ: FE / FC / FK), für Eibach PRO-KIT (E10?????); bis zu ca. 35-40 mm für Eibach SPORTLINE (E20?????). Die Federn werden an Achse-1 (VA) und an Achse-2 (HA) links und rechts montiert.

Kind: *special suspension springs to lowering of the body by up to approx. 25-30 mm (by up to approx.15 mm on HONDA Type-R vehicles of the type: FE / FC / FK), for Eibach PRO-KIT (E10?????); of up to approx. 35-40 mm for Eibach SPORTLINE (E20?????). The springs are mounted at the front axle (FA) and rear axle (RA) on the left and right.*

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

Grund des Nachtrages/ *Reason for extension*:

Es wird hinzugefügt / *It is added*	:	Der Verwendungsbereich wird erweitert um den zusätzlichen Fahrzeugtyp: ZF1 (Honda CR-Z), EG-TG e11*2007/46*0100*.. . *The range of use is extended through the additional vehicle type: ZF1 (Honda CR-Z), with the EC type approval e11*2007/46*0100*.. .*
Es wird hinzugefügt / *It is added*	:	Dies bedingt eine Erweiterung um eine (1) Federausführung für die (Achse-1 (VA)) Vorderachse (11-40-014-02-VA) und eine (1) Federausführung für die (Achse-2 (HA)) Hinterachse (11-40-017-01-HA). *This requires an extension by one (1) spring design for the front axle (11-40-014-02-VA) and one (1) spring design for the rear axle (11-40-017-01-HA).*
- Es wird geändert / *It is changed*	:	Der Antrieb mit einem Dieselmotor (nur in Verbindung mit einem Schaltgetriebe) wird für den Honda Civic (Civic X), Fahrzeugtypen: FC und FK, im Gutachten hinzugefügt. *The power drive with a Diesel engine (only in connection with a manual gearbox), will be added, in addition, to the Expert opinion for the Honda Civic (Civic X), vehicle types: FC and FK.*
- Es wird geändert / *It is changed*	:	Redaktionelle Änderungen. *Editorial amendments.*
- Es wird korrigiert / *It is corrected*	:	Die Antriebsart wird für den Honda S2000, Fahrzeugtyp: AP1 von FWD (Frontantrieb) in RWD (Heckantrieb) geändert (es gibt hier keine Fahrzeuge mit FWD). *The drive type of the Honda S2000, vehicle type: AP1, is changed from FWD (front-wheel drive) to RWD (rear-wheel drive)* *(there are no FWD vehicles in this series).*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

1.3 Ausführungen / *Versions*: mehreren / *multiple*

E1040051 Siehe Punkt 2.1, Verwendungsbereich
See point 2.1, area of use

E1040036 Siehe Punkt 2.2, Verwendungsbereich
See point 2.2, area of use

E1040036 Siehe Punkt 2.3, Verwendungsbereich
See point 2.3, area of use

E1040036 Siehe Punkt 2.4, Verwendungsbereich
See point 2.4, area of use

E1040011 Siehe Punkt 2.5, Verwendungsbereich
See point 2.5, area of use

E1040011 Siehe Punkt 2.6, Verwendungsbereich
See point 2.6, area of use

E1040011 Siehe Punkt 2.7, Verwendungsbereich
See point 2.7, area of use

E1040001 Siehe Punkt 2.8, Verwendungsbereich
See point 2.8, area of use

E2040001 Siehe Punkt 2.9, Verwendungsbereich
See point 2.9, area of use

E4019-140 Siehe Punkt 2.10, Verwendungsbereich
See point 2.10, area of use

E4020-140 Siehe Punkt 2.10, Verwendungsbereich
See point 2.10, area of use

E4015-140 Siehe Punkt 2.11, Verwendungsbereich
See point 2.11, area of use

E4023-140 Siehe Punkt 2.11, Verwendungsbereich
See point 2.11, area of use

E4007-140 Siehe Punkt 2.12, Verwendungsbereich
See point 2.12, area of use

E4010-140 Siehe Punkt 2.12, Verwendungsbereich
See point 2.12, area of use

§22 90439*09

E4016-140 Siehe Punkt 2.13, Verwendungsbereich
See point 2.13, area of use

E4021-140 Siehe Punkt 2.13, Verwendungsbereich
See point 2.13, area of use

E4043-140 Siehe Punkt 2.14, Verwendungsbereich
See point 2.14, area of use

E1040017 Siehe Punkt 2.15, Verwendungsbereich
See point 2.15, area of use

1.4 Typ / *Type:* **4015**

1.4.1 Ausführungen / *Versions*: **E1040051, E1040036, E1040011, E1040001, E2040001, E4019-140, E4020-140, E4015-140, E4023-140, E4007-140, E4010-140, E4016-140, E4021-140, E4043-140, E1040017**

§22 90439*09

1.4.2 Zuordnungstabelle für Typ / Ausführung / Federausführung (Kennzeichnung)
Matchcode table for type / version / spring version (marking)

Typ ***Type***	**Ausführung** ***Version***	Federausführung vorne (VA) *Spring version front (FA)*	Federausführung hinten (HA) *Spring version rear (RA)*	Seite *page*
	Prelude VI, (BF1), Typ: BF			
4015	E10-40-051-01-22	11-40-051-01-FL/-FR	11-40-051-01-RA	8
	Civic XI, (FL5), Typ: FE (Type-R)			
4015	E10-40-036-06-22	11-40-036-06-FL/-FR	11-40-036-06-RA	11
	Civic X, (FC, FK), Typ: FC und / *and* Typ: FK			
4015	E10-40-036-04-22	11-40-036-04-FL/-FR	11-40-036-04-RA	14
	Civic X, (FK8), Typ: FC und / *and* Typ: FK (Type-R)			
4015	E10-40-036-06-22	11-40-036-06-FL/-FR	11-40-036-06-RA	17
	Civic IX, (FK), Typ: FK1 / FK2 / FK3			
4015	E10-40-011-09-22	11-40-011-09-VA	11-40-011-09-HA-L/-R	20
4015	E10-40-011-11-22	11-40-011-02-VA	11-40-011-09-HA-L/-R	20
4015	E10-40-011-10-22	11-40-011-10-VA	11-40-011-09-HA-L/-R	20

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Typ ***Type***	**Ausführung** ***Version***	Federausführung vorne (VA) *Spring version front (FA)*	Federausführung hinten (HA) *Spring version rear (RA)*	Seite *page*
	Civic Tourer IX, (FK), Typ: FK2 / FK3			
4015	E10-40-011-13-22	11-40-011-09-VA	11-40-011-13-HA-L/-R	23
4015	E10-40-011-14-22	11-40-011-02-VA	11-40-011-13-HA-L/-R	23
	Civic VIII, (FN), Typ: FK1 / FK2 / FK3 / FN1 / FN2 / FN3 / FN4			
4015	E10-40-011-01-22	11-40-011-01-VA	11-40-011-01-HA	26
4015	E10-40-011-02-22	11-40-011-02-VA	11-40-011-01-HA	26
	Civic VII, (EP / EU / EV), Typ: EP1 / EP2 / EP4 / EV1 / EU5 / EU6 / EU7 / EU8 / EU9			
4015	E10-40-001-01-22	11-40-001-01-VA	11-40-001-01-HA	37
4015	E10-40-001-03-22	11-40-001-03-VA	11-40-001-01-HA	37
4015	E20-40-001-01-22	21-40-001-01-VA	21-40-001-01-HA	35
	Civic VII, (ES), Typ: ES4 / ES5 / ES6 / ES7			
4015	E10-40-001-01-22	11-40-001-01-VA	11-40-001-01-HA	30
4015	E10-40-001-03-22	11-40-001-03-VA	11-40-001-01-HA	30
4015	E20-40-001-01-22	21-40-001-01-VA	21-40-001-01-HA	35
	Civic VII, (EM), Typ: EM2 (Coupe)			
4015	E10-40-001-02-22	11-40-001-01-VA	11-40-001-02-HA	30
4015	E20-40-001-01-22	21-40-001-01-VA	21-40-001-01-HA	35
	Civic VI, (EJ / EK), Typ: EJ6 / EJ8 / EJ9 / EK1 / EK3 / EK4			
4015	E4020-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	39
	Civic VI, (MA / MB), Typ: MA8 / MA9 / MB1 / MB2 / MB3 / MB4 / MB6			39
4015	E4019-140	40-15-001-VA	40-19-002-HA	
	Civic VI, (MB / MC), Typ: MB8 / MB9 / MC1 / MC2 (Aerodeck)			
4015	E4019-140	40-15-001-VA	40-19-002-HA	39
	Civic V, (EG), Typ: EG3 / EG4 / EG5 / EG6 (Schräghecklimousine / *Hatchback*)			
4015	E4015-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	
	Civic V, (EG / EH), Typ: EG8 / EG9 / EH9 (Stufenheck / Limousine / *Saloon*)			
4015	E4015-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	44
	Civic V, (EJ), Typ: EJ1 / EJ2 (Coupe)			
4015	E4015-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	44
	Civic CRX III, (EG / EH), Typ: EG2 / EH6 (Coupe)			
4015	E4015-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	44

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Typ ***Type***	**Ausführung** ***Version***	Federausführung vorne (VA) *Spring version front (FA)*	Federausführung hinten (HA) *Spring version rear (RA)*	Seite *page*
	Civic IV, (EC / ED), Typ: EC8 / EC9 / ED6 / ED7 / ED9 (Schrägheclimousine/ *Hatchback*)			
4015	E4007-140	40-07-001-VA	EW-40-07-002-HA	48
4015	E4010-140	EW-40-10-001-VA	40-10-002-HA	48
	Civic IV, (SH4 / ED), Typ: ED2 / ED3 / ED4 (Stufenheck / Limousine / *Saloon*)			
4015	E4007-140	40-07-001-VA	EW-4007002-HA	48
4015	E4010-140	EW-40-10-001-VA	40-10-002-HA	48
	Prelude IV, (BB), Typ: BB1 / BB2 / BB3 / BB6 / BB8 / BB9			
4015	E4016-140	EW-40-16-001-VA	EW-40-16-002-HA	52
	Prelude V, (BB), Typ: BB1 / BB2 / BB3 / BB6 / BB8 / BB9			
4015	E4021-140	EW-40-16-001-VA	EW-40-16-002-HA	52
	S2000, (AP), Typ: AP1			
4015	E4043-140	EW-40-43-001-VA	EW-40-43-002-HA	56
	Integra III, (DC), Typ: DC2 (Type-R)			
4015	E4023-140	40-15-001-VA	40-15-002-HA	44
	CR-Z, Typ: ZF1 (CR-Z / CR-Z GT)			
4015	E10-40-017-01-22	11-40-014-02-VA	11-40-017-01-HA	58

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

1.5 Kennzeichnung / *Marking:*

Federausführung vorne/ *Spring version front*	:	**Siehe Tabelle 1.4.2**
Federausführung hinten/ *Spring version rear*	:	**Siehe Tabelle 1.4.2**
Hersteller / *Manufacturer*	:	**Heinrich Eibach GmbH** **)
Herstelldatum / *date of manufacture*	:	**Codiert / *coded***
Typzeichen / *Type No.*	:	**KBA 90439**

**) oder Herstellerzeichen / *or manufacturer`s mark*

Art der Kennzeichnung: (Tragfedern) *Kind of marking: (suspension springs)*	gelasert, ww. aufgedruckt, dauerhaft angebracht *lasered or printed, permanently attached*
Ort der Kennzeichnung: (Tragfedern) *Place of marking: (suspension springs)*	auf dem Bauteil, im Bereich der mittleren Windung, von aussen sichtbar *on the component, on area of centre coil, visible from the outside*

§22 90439*09

1.6 Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges
Description of the part / Scope of modification

Vorderachse (VA)
Front axle (FA)

Tieferlegung des Aufbaus um bis zu ca. 25-30 mm (um bis zu ca. 15 mm bei HONDA Type-R Fahrzeugen vom Typ: FE / FC / FK), für Eibach PRO-KIT (E10?????); bis zu ca. 35-40 mm für Eibach SPORTLINE (E20?????) durch Sonder-Fahrwerksfedern.
Die Einfederwege werden nicht verändert.
Lowering of the body by up to approx. 25-30 mm (by up to approx.15 mm on HONDA Type-R vehicles of the type: FE / FC / FK), for Eibach PRO-KIT (E10?????); of up to approx. 35-40 mm for Eibach SPORTLINE (E20?????) by using special suspension springs.
The bump travel has not changed.

Hinterachse (HA)
Rear axle (RA)

Tieferlegung des Aufbaus um bis zu ca. 25-30 mm (um bis zu ca. 15 mm bei HONDA Type-R Fahrzeugen vom Typ: FE / FC / FK), für Eibach PRO-KIT (E10?????); bis zu ca. 35-40 mm für Eibach SPORTLINE (E20?????) durch Sonder-Fahrwerksfedern.
Die Einfederwege werden nicht verändert.
Lowering of the body by up to approx. 25-30 mm (by up to approx.15 mm on HONDA Type-R vehicles of the type: FE / FC / FK), for Eibach PRO-KIT (E10?????); of up to approx. 35-40 mm for Eibach SPORTLINE (E20?????) by using special suspension springs.
The bump travel has not changed.

2 Verwendungsbereich / *Area of use*

2.1 E1040051

E1040051-01-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.1.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E1040051**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Prelude / Prelude VI (BF1)** **3-Türer / *3-doors*** **Coupe**
Variante *Variant*	**FHEV (HEV)** Voll-Hybrid-Technologie (Benziner) *Full Hybrid Electric Vehicle (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**BF**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*2018/858*00362*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.1.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-051-01-FL**	**11-40-051-01-FR**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
für Variante *for version*	FHEV (HEV) Voll-Hybrid-Technologie (Benziner) *Full Hybrid Electric Vehicle (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **1080 kg** ***up to max.***	

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-051-01-RA**
für Variante *for version*	FHEV (HEV) Voll-Hybrid-Technologie (Benziner) *Full Hybrid Electric Vehicle (petrol engine)*
für Achstyp *for axle- type*	**Mehrlenkerachse** ***multilink axle***
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **820 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

Nur für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *only for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.2 E1040036
E1040036-06-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.2.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E1040036
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic Type-R / Civic XI (FL5)** **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FE**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*2018/858*00064*.. ab NT 02** ***from amendment 02 on***

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.2.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-036-06-FL**	**11-40-036-06-FR**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **1015 kg** ***up to max.***	

§22 90439*09

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-036-06-RA**
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*
für Achstyp *for axle- type*	**Mehrlenkerachse** ***multilink axle***
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **805 kg** ***up to max.***

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

2.3 E1040036
E1040036-04-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.3.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E1040036
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

§22 90439*09

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic X** **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schräghecklimousine / *Hatchback*** **und / *and*** **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FC**	**FK**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2007/46*3633*..**	**e6*2007/46*0256*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.3.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-036-04-FL**	**11-40-036-04-FR**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Diesel **mit** Schaltgetriebe) *Internal Combustion Engines (diesel engine **with** a manual gearbox)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **985 kg** ***up to max.***	

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-036-04-RA**
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Diesel **mit** Schaltgetriebe) *Internal Combustion Engines (diesel engine **with** a manual gearbox)*
für Achstyp *for axle- type*	**Mehrlenkerachse** ***multilink axle***
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **865 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor, in Verbindung mit einem Automatikgetriebe / *not for vehicle with a diesel engine, in connection with an automatic gearbox*

Nur für Fahrzeuge mit Dieselmotor, in Verbindung mit einem Schaltgetriebe / *only for vehicle with a diesel engine, in connection with a manual gearbox*

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.4 E1040036
E1040036-06-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.4.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E1040036
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic Type-R / Civic X** **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FC**	**FK**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2007/46*3633*.. ab NT 03** ***from amendment 03 on***	**e6*2007/46*0256*.. ab NT 01** ***from amendment 01 on***

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.4.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-036-06-FL**	**11-40-036-06-FR**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **1015 kg** ***up to max.***	

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-036-06-RA**
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner) *Internal Combustion Engines (petrol engine)*
für Achstyp *for axle- type*	**Mehrlenkerachse** ***multilink axle***
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **805 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

2.5 E1040011
E1040011-09-22 / E1040011-11-22 / E1040011-10-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.5.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E1040011
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic IX** Facelift ab 2011 / *Facelift from 2011 on* **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schräghecklimousine / *Hatchback***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK1**	**FK2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0255*.. ab NT 07** ***from amendment 07 on***	**e11*2001/116*0256*.. ab NT 07** ***from amendment 07 on***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engine (diesel engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK3**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0257*.. ab NT 06** ***from amendment 06 on***

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.5.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-011-09-VA**	**11-40-011-02-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 990 kg** ***up to max.***	**bis max. 1050 kg** ***up to max.***

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-011-10-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 1090 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-011-09-HA-L**	**11-40-011-09-HA-R**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
Aufbautyp *body type*	**(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** ***up to max.*** **845 kg**	

§22 90439*09

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.6 E1040011
E1040011-13-22 / E1040011-14-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.6.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E1040011**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic IX** Facelift ab 2011 / *Facelift from 2011 on* **(Kombi) Civic Tourer** **Mehrzweckfahrzeug / *Multi-purpose vehicle***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0256*.. ab NT 07** ***from amendment 07 on***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engine (diesel engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK3**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0257*.. ab NT 06** ***from amendment 06 on***

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.6.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-011-09-VA**	**11-40-011-02-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 990 kg** ***up to max.***	**bis max. 1050 kg** ***up to max.***

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-011-10-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 1090 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-011-13-HA-L**	**11-40-011-13-HA-R**
Einbauort *fitting location*	**links** ***left***	**rechts** ***right***
Aufbautyp *body type*	**(Kombi) Civic Tourer** **Mehrzweckfahrzeug / *Multi-purpose vehicle***	
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **895 kg** ***up to max.***	

§22 90439*09

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.7 E1040011
E1040011-01-22 / E1040011-02-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.7.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E1040011**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VIII** bis 2005 / *up to 2005* **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schräghecklimousine / *Hatchback***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK1**	**FK2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0255*.. bis NT 06** ***up to amendment 06***	**e11*2001/116*0256*.. bis NT 06** ***up to amendment 06***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engine (diesel engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FK3**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0257*.. bis NT 05** ***up to amendment 05***

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VIII** bis 2005 / *up to 2005* **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FN1**	**FN2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0297..**	**e11*2001/116*0306*..**

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FN4**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0334..**

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engine (diesel engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**FN3**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2001/116*0298*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.7.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-011-01-VA**	**11-40-011-02-VA**
Einfederungsbegrenzung *Bumpstops*	M45-40-011-01-01 (Eibach) im Lieferumfang enthalten *included in the scope of delivery*	
Aufbautyp *body type*	**(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors* Schrägheckklimousine / *Hatchback*** **und / *and*** **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors* Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	ICE = Verbrennungsmotoren (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 980 kg** ***up to max.***	**bis max. 1085 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-011-01-HA**
Aufbautyp *body type*	**(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors* Schrägheckklimousine / *Hatchback*** **und / *and*** **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors* Schrägheckklimousine / *Hatchback***
für Variante *for version*	ICE Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 835 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.8 E1040001
E1040001-01-22 / E1040001-02-22 / E1040001-03-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.8.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E1040001
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VII** ab 2000 / *from 2000 on* **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ES4**	**ES5**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0072*..**	**e6*98/14*0073*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ES6**	**ES7**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0074*..**	**e6*98/14*0075*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VII** ab 2000 / *from 2000 on* **(Civic 2DR) 2-Türer / *2-doors*** **Coupe**
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EM2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0080*..**

	(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors* **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EU5**	**EU6**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0158*..**	**e11*98/14*0159*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EU7**	**EU8**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0160*..**	**e11*98/14*0161*..**

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotoren (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (diesel engine)*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EU9**	**EV1**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0189*..**	**e11*2001/116*0198*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VII** ab 2000 / *from 2000 on* **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EP1**	**EP2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0173*..**	**e11*98/14*0174*..**

Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotoren (Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (diesel engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EP4**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0188*..**

§22 90439*09

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.8.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-001-01-VA**	**11-40-001-03-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol-engine and diesel engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 855 kg** ***up to max.***	**bis max. 955 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-001-01-HA**	**11-40-001-02-HA**
Aufbautyp *body type*	**Civic 3-, 4-, 5-Türer** ***Civic 3-, 4-, 5-doors***	**Coupe Civic 2-Türer** ***Coupe Civic 2-doors***
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner und Diesel) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine and diesel engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 850 kg** ***up to max.***	**bis max. 850 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

2.9 E2040001
E2040001-01-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.9.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E2040001
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VII** ab 2000 / *from 2000 on* **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ES4**	**ES5**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0072*..**	**e6*98/14*0073*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ES6**	**ES7**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0074*..**	**e6*98/14*0075*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VII** ab 2000 / *from 2000 on*	
	(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors* **Schräghecklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EU5**	**EU6**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0158*..**	**e11*98/14*0159*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EU7**	**EU8**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0160*..**	**e11*98/14*0161*..**

	(Civic 2DR) 2-Türer / *2-doors* **Coupe**
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EM2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0080*..**

	(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors* **Schräghecklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EP1**	**EP2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*98/14*0173*..**	**e11*98/14*0174*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.9.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**21-40-001-01-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **855 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**21-40-001-01-HA**
Aufbautyp *body type*	**Civic 3-, 4-, 5-Türer, incl. Coupe Civic 2-Türer** ***Civic 3-, 4-, 5-doors, incl. Coupe Civic 2-doors***
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **850 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.10 E4019-140, E4020-140
E4019-140 / E4020-140 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.10.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E4019-140, E4020-140
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VI** ab 1995 / *from 1995 on* **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EJ9**	**EK3**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*93/81*0006*..**	**e6*93/81*0007*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EK4**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*93/81*0009*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VI** ab 1995 / *from 1995 on* **(Civic 5DR) 5-Türer / *5-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**MA8**	**MA9**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**G916** **e11*93/81*0018*..**	**G917** **e11*93/81*0022*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**MB1**	**MB2**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**G918** **e11*93/81*0023*..**	**e11*96/27*0067*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**MB3**	**MB4**	**MB6**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*96/27*0068*..**	**e11*96/27*0069*..**	**e11*96/27*0070*..**

	(Civic Aerodeck) 5-Türer / *5-doors* **Kombilimousine / *Station wagon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**MB8**	**MB9**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*96/79*0087*..**	**e11*96/79*0088*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**MC1**	**MC2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*96/79*0089*..**	**e11*96/79*0090*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic VI** ab 1995 / *from 1995 on* **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EJ9**	**EK1**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**e6*93/81*0006*..**	**e6*93/81*0008*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EK3**	**EK4**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**e6*93/81*0007*..**	**e6*93/81*0009*..**

	(Civic 2DR) 2-Türer / *2-doors* **Coupe**	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EJ6**	**EJ8**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*93/81*0013*..**	**e6*93/81*0014*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.10.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**40-15-001-VA**	
Aufbautyp *body type*	**Civic VI**	**Civic Aerodeck**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **880 kg** ***up to max.***	

Federausführung hinten *Spring version rear*	**40-15-002-HA**	**40-19-002-HA**
Aufbautyp *body type*	**Civic VI** EJ6 / EJ8 / EJ9 / EK1 / EK3 / EK4	**Civic VI / Civic Aerodeck** MA8 / MA9 / MB1 / MB2 MB3 / MB4 / MB6 / MB8 / MB9 MC1 / MC2
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **820 kg** ***up to max.***	**bis max.** **860 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

§22 90439*09

2.11 E4015-140, E4023-140
E4015-140 / E4023-140 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.11.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E4015-140, E4023-140**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**		
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic V** ab 1991 / *from 1991 on* **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***		
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*		
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EG8**	**EG9**	**EH9**
ABE-/ EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**F875**	**F884**	**F883**

Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Integra Type-R / Integra III** ab 1993 / *from 1993 on*
	(Integra 2DR) 2-Türer / *2-doors* **Coupe**
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**DC2**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*95/54*0052*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic V** ab 1991 / *from 1991 on* **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EG3**	**EG4**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**F876**	**F877**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EG5**	**EG6**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**F878**	**F879**

	(Civic 2DR) 2-Türer / *2-doors* **Coupe**	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EJ1**	**EJ2**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**G623**	**G624**

	(Civic 2DR) 2-Türer / *2-doors* **Coupe / Targa CRX**	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EG2**	**EH6**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**G069** **e6*93/81*0016*..**	**G070** **e6*93/81*0016*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.11.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**40-15-001-VA**	
Aufbautyp *body type*	**Civic V**	**Integra Type-R**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** ***up to max.*** **845 kg**	**bis max.** ***up to max.*** **845 kg**

Federausführung hinten *Spring version rear*	**40-15-002-HA**	
Aufbautyp *body type*	**Civic V**	**Integra Type-R**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** ***up to max.*** **820 kg**	**bis max.** ***up to max.*** **820 kg**

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.12 E4007-140, E4010-140
E4007-140 / E4010-140 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.12.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E4007-140, E4010-140
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

§22 90439*09

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic IV** ab 1987 / *from 1987 on* **(Civic 4DR) 4-Türer / *4-doors*** **Limousine / *Saloon***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ED2**	**ED3**
ABE-/ EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**E713**	**F311**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ED4**
ABE-/ EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**E714**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Civic / Civic IV** ab 1987 / *from 1987 on* **(Civic 3DR) 3-Türer / *3-doors*** **Schrägheckklimousine / *Hatchback***	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**EC8**	**EC9**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**E716**	**E717**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ED6**	**ED7**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**F180**	**E718**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ED9**
ABE- / EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**E715**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.12.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**40-07-001-VA**	**EW-40-10-001-VA**
für Fahrzeuge *for vehicles*	bis 11/1988 // *up to 11/1988*	ab 12/1988 // *from 12/1988 on*
Klarstellung *Clarification*	-----	auch als Ersatz für die Tragfeder 40-07-001-VA für alle Fahrzeuge *also, as a replacement for the 40-07-001-VA suspension spring for all vehicles*
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **725 kg** ***up to max.***	**bis max.** **725 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**EW-40-07-002-HA**	**40-10-002-HA**
für Fahrzeuge *for vehicles*	bis 11/1988 // *up to 11/1988*	ab 12/1988 // *from 12/1988 on*
Klarstellung *Clarification*	-----	auch als Ersatz für die Tragfeder EW-40-07-002-HA für alle Fahrzeuge *also, as a replacement for the EW4007002HA suspension spring for all vehicles*
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **700 kg** ***up to max.***	**bis max.** **700 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.13 E4016-140, E4021-140
E4016-140 / E4021-140 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.13.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E4021-140**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Prelude / Prelude V** ab 1997 / *from 1997 on* **Prelude 2200 / Prelude 2200 / Prelude 2000** **2-Türer / *2-doors*** **Coupe**	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**BB6**	**BB8**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*95/54*0037*..**	**e6*95/54*0038*..**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**BB9**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*95/54*0036*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.13.b Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E4016-140
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**	
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**Prelude / Prelude IV** ab 1991 / *from 1991 on* **Prelude 2200 / Prelude 2300 / Prelude 2000** **2-Türer / *2-doors*** **Coupe**	
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**BB1**	**BB2**
ABE-/ EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**G256**	**F983**

amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**BB3**
ABE-/ EG-BE-Nr. *) *ABE- / EC type approval No.*)*	**F984**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.13.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**EW-40-16-001-VA**	
Typ *type*	**BB1 / BB2 / BB3 (Prelude IV)**	**BB6 / BB8 / BB9 (Prelude V)**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*	
Lenkung *steering*	Für Fahrzeuge mit und ohne Honda Allradlenkung *for vehicles with and without Honda all-wheel steering*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 980 kg** ***up to max.***	**bis max. 980 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

Federausführung hinten *Spring version rear*	**EW-40-16-002-HA**	
Typ *type*	**BB1 / BB2 / BB3 (Prelude IV)**	**BB6 / BB8 / BB9 (Prelude V)**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*	
Lenkung *steering*	Für Fahrzeuge mit und ohne Honda Allradlenkung *for vehicles with and without Honda all-wheel steering*	
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***	
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max. 825 kg** ***up to max.***	**bis max. 825 kg** ***up to max.***

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

§22 90439*09

2.14 E4043-140

E4043-140 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.14.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type* : 4015
Ausführung / *Version* : E4043-140
Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typzeichen / *Type No.* : KBA 90439

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**HONDA S2000** ab 1999 / *from 1999 on* **2-Türer / *2-doors*** **Kabrio-Limousine / *Convertible* (Cabriolet / Roadster)**
Variante *Variant*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**AP1**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e6*98/14*0065*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.14.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**EW-40-43-001-VA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / RWD** **Heckantrieb / *rear-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **750 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**EW-40-43-002-HA**
für Variante *for version*	ICE = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE = Internal Combustion Engines (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / RWD** **Heckantrieb / *rear-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **900 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.15 E1040017
E1040017-01-22 (siehe Tabelle / *see table* 1.4.2)

2.15.a Die Sonder-Fahrwerksfedern / *The special suspension springs*

Typ / *Type*	**:**	**4015**
Ausführung / *Version*	**:**	**E1040017**
Hersteller / *Manufacturer*	**:**	**Heinrich Eibach GmbH**
Typzeichen / *Type No.*	**:**	**KBA 90439**

sind zum Anbau an folgende Kraftfahrzeugtypen geeignet:
are fit to mount on the following motor vehicles:

Fahrzeughersteller *Vehicle manufacturer*	**HONDA**
Handelsbezeichnung *model: sales name*	**CR-Z (CR-Z GT)** **3-Türer / *3-doors*** **Schräghecklimousine / *Hatchback***
Variante *Variant*	ICE (MHEV) = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE (MHEV) = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
amtl. Typenbezeichnung *Type of vehicle*	**ZF1**
EG-BE-Nr. *) *EC type approval No.*)*	**e11*2007/46*0100*..**

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw.2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

2.15.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich
Limitations of area of use

Federausführung vorne *Spring version front*	**11-40-014-02-VA**
für Variante *for version*	ICE (MHEV) = Verbrennungsmotor (Benziner) *ICE (MHEV) = Internal Combustion Engine (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **830 kg** ***up to max.***

Federausführung hinten *Spring version rear*	**11-40-017-01-HA**
für Variante *for version*	ICE (MHEV) = Verbrennungsmotoren (Benziner) *ICE (MHEV) = Internal Combustion Engines (petrol engine)*
Antriebstyp *drive version*	**2WD / FWD** **Frontantrieb / *front-wheel drive***
für zulässige Achslasten *for permissible axle loads*	**bis max.** **720 kg** ***up to max.***

§22 90439*09

weitere Einschränkungen: / *further limitations:*
Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*
Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*
Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Gasantrieb oder bivalentem Gasantrieb / *not for vehicle with original gas drive or bivalent gas drive*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV (HEV) / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV (HEV) / full-hybrid electric vehicles) without external charging*
Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / *not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)*
Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor / *not for vehicles with diesel engine*

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

3. Technische Daten
Technical data

3.1 TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-051-01-FL**	**11-40-051-01-FR**
	Hauptfeder / *mainspring*	
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*	
Einbauort *fitting location*	links / *left*	rechts / *right*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	links *left handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	157,0	
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	14,00	
ungespannte Federlänge *untensioned length*	205	
Blocklänge (mm) *block length*	42	
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	4,0	

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-036-06-FL**	**11-40-036-06-FR**
	Hauptfeder / *mainspring*	
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*	
Einbauort *fitting location*	links / *left*	rechts / *right*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	links *left handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	157,0	
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	14,00	
ungespannte Federlänge *untensioned length*	212	
Blocklänge (mm) *block length*	42	
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	4,0	

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-036-04-FL**	**11-40-036-04-FR**
	Hauptfeder / *mainspring*	
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*	
Einbauort *fitting location*	links / *left*	rechts / *right*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	links *left handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	154,5	
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,50	
ungespannte Federlänge *untensioned length*	256	
Blocklänge (mm) *block length*	44	
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	4,5	

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-011-01-VA**	**11-40-011-02-VA**	**-----**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	linear(e)	-----
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	-----
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	144,0	144,0	-----
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,50	13,25	-----
ungespannte Federlänge *untensioned length*	283	292	-----
Blocklänge (mm) *block length*	63	72	-----
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	5,25	5,5	-----

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-011-09-VA**	**11-40-011-10-VA**	**11-40-014-02-VA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	linear(e)	progressiv(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	144,0	144,0	139,0
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	13,25	13,25	12,25
ungespannte Federlänge *untensioned length*	274	298	330
Blocklänge (mm) *block length*	72	72	86
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	5,5	5,5	8,0

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-001-01-VA**	**11-40-001-03-VA**	**21-40-001-01-VA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	progressiv(e)	progressiv(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	169,5	169,5	169,0
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	13,50	13,50	13,00
ungespannte Federlänge *untensioned length*	267	285	264
Blocklänge (mm) *block length*	85	85	78
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	5,3	5,3	5,0

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**40-15-001-VA**	**EW-40-10-001-VA**	**40-07-001-VA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	linear(e)	linear(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	98,0	86,25	86,5
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	11,25	11,25	11,50
ungespannte Federlänge *untensioned length*	330	280	280
Blocklänge (mm) *block length*	150	119	122
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	13,2	10,25	10,25

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-1 (VA)
SUSPENSION SPRINGS AT FRONT AXLRE (FA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**EW-40-16-001-VA**	**EW-40-43-001-VA**	**-----**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	linear(e)	-----
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	-----
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	98,0	109,0	-----
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,00	12,50	-----
ungespannte Federlänge *untensioned length*	305	248	-----
Blocklänge (mm) *block length*	117	98	-----
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	9,4	7,5	-----

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

3.2 TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-051-01-RA**	**11-40-036-06-RA**	**11-40-036-04-RA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	linear(e)	progressiv(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	116,0	116,0	115,0
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,75	12,75	11,75
ungespannte Federlänge *untensioned length*	265	276	308
Blocklänge (mm) *block length*	76,5	85	95
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	7,0	7,0	9,0

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-011-09-HA-L**	**11-40-011-09-HA-R**
	Hauptfeder / *mainspring*	
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*	
Einbauort *fitting location*	links / *left*	rechts / *right*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	links *left handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	109,0	
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	10,75	
ungespannte Federlänge *untensioned length*	325	
Blocklänge (mm) *block length*	91	
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	9,5	

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-011-13-HA-L**	**11-40-011-13-HA-R**
	Hauptfeder / *mainspring*	
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*	
Einbauort *fitting location*	links / *left*	rechts / *right*
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	links *left handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	102,5	
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	11,00	
ungespannte Federlänge *untensioned length*	310	
Blocklänge (mm) *block length*	87	
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	8,75	

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-001-01-HA**	**11-40-001-02-HA**	**-----**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	progressiv(e)	-----
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	-----
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	115,0	115,0	-----
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,50	12,50	-----
ungespannte Federlänge *untensioned length*	243	233	-----
Blocklänge (mm) *block length*	109	109	-----
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	8,25	8,25	-----

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**11-40-011-01-HA**	**11-40-017-01-HA**	**-----**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	progressiv(e)	-----
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	-----
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	110,0	119,0	-----
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	10,75	12,00	-----
ungespannte Federlänge *untensioned length*	322	295	-----
Blocklänge (mm) *block length*	94	96	-----
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	9,75	9,0	-----

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**21-40-001-01-HA**	**40-15-002-HA**	**40-19-002-HA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	progressiv(e)	progressiv(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	115,0	98,75	94,0
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	12,50	9,75	11,50
ungespannte Federlänge *untensioned length*	225	320	350
Blocklänge (mm) *block length*	109	120	171
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	8,25	12,0	13,75

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**EW-40-07-002-HA**	**40-10-002-HA**	**EW-40-16-002-HA**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	progressiv(e)	progressiv(e)	progressiv(e)
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	rechts *right handed*	rechts *right handed*
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	96,0	96,0	100,0
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	10,00	10,00	11,25
ungespannte Federlänge *untensioned length*	292	292	360
Blocklänge (mm) *block length*	121	121	162
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	11,0	11,0	13,25

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

TRAGFEDERN AN ACHSE-2 (HA)
SUSPENSION SPRINGS AT REAR AXLRE (RA)

Kennzeichnung: ***Identification***	**EW-40-43-002-HA**	**-----**	**-----**
	Hauptfeder / *mainspring*		
Oberflächenschutz *Surface protection*	Kunststoffbeschichtung *plastic coating*		
Feder-Charakteristik *Characteristic*	linear(e)	-----	-----
Windungsrichtung *Coiling direction*	rechts *right handed*	-----	-----
Außendurchmesser (mm) *Outer diameter*	111,0	-----	-----
Drahtdurchmesser (mm) *Wire diameter*	13,50	-----	-----
ungespannte Federlänge *untensioned length*	240	-----	-----
Blocklänge (mm) *block length*	106	-----	-----
Gesamtwindungszahl *Total number of coils*	7,5	-----	-----

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

3.3 Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda Prelude, BF	Honda Prelude, BF
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	60 / 70 - 60 - 55 - 45	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	2	serienmäßig *original / standard*
Typ: *Type:*	Honda Civic Type-R, FE	Honda Civic Type-R, FE
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring *original PUR bumpstops* *with plastic ring*
Höhe / ∅: *height / ∅*	60 / 70 – 60 – 55 - 45	108 / 59 – 55 – 41
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	2	2
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda Civic, FC / FK	Honda Civic, FC / FK
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	2	serienmäßig *original / standard*
Typ: *Type:*	Honda Civic Type-R, FC / FK	Honda Civic Type-R, FC / FK
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge mit Kunststoffring *original PUR bumpstops* *with plastic ring*
Höhe / ∅: *height / ∅*	60 / 70 – 60 – 55 - 45	108 / 59 – 55 – 41
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	2	2
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:* Teileart / System: *type of part / system:* Höhe / ∅: *height / ∅* Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	Honda Civic IX, FK1 / FK2 / FK3 Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops* 65 / 68 - 60 – 68 1	Honda Civic IX, FK1 / FK2 / FK3 Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops* serienmäßig *original / standard* serienmäßig *original / standard*
Typ: *Type:* Teileart / System: *type of part / system:* Höhe / ∅: *height / ∅* Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves* Typ (Endanschlag): *type (bump stop)*	Honda Civic VIII, FK1 / FK2 / FK3 / FN1 / FN2 / FN3 / FN4 Original-PUR-Austauschendanschläge *Original PUR exchange bump stops* 46 / 63 - 60 – 26 (770034) 1 M45-40-011-01-01 (Eibach)	Honda Civic VIII, FK1 / FK2 / FK3 / FN1 / FN2 / FN3 / FN4 Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops* serienmäßig *original / standard* serienmäßig *original / standard* serienmäßig *original / standard*
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda Civic VII, ES4 / ES5 / ES6 / ES7 / EU5 / EU6 / EU7 / EU8 / EM2 / EP1 / EP2	Honda Civic VII, ES4 / ES5 / ES6 / ES7 / EU5 / EU6 / EU7 / EU8 / EM2 / EP1 / EP2
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-Gummi-Endanschläge *Original rubber bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	59 / 46	70 / 38 - 30
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	3	3
Typ: *Type:*	Honda Civic VI, MA8 / MA9 / MB1/ MB2 / MB3 / MB4 / MB6 / MB8 / MB9 / MC1 / MC2 / EK1 / EK2 / EK3 / EK4 / EJ6 / EJ8 / EJ9	Honda Civic VI, MA8 / MA9 / MB1/ MB2 / MB3 / MB4 / MB6 / MB8 / MB9 / MC1 / MC2 / EK1 / EK2 / EK3 / EK4 / EJ6 / EJ8 / EJ9
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda Civic V, EG2 / EG3 / EG4 / EG5 / EG6 / EG8 / EG9 / EH6 / EH9 / EJ1 / EJ2	Honda Civic V, EG2 / EG3 / EG4 / EG5 / EG6 / EG8 / EG9 / EH6 / EH9 / EJ1 / EJ2
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Typ: *Type:*	Honda Integra Type-R, DC2	Honda Integra Type-R, DC2
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda Civic IV, ED2 / ED3 / ED4 / EC8 / EC9 / ED6 / ED7 / ED9	Honda Civic IV, ED2 / ED3 / ED4 / EC8 / EC9 / ED6 / ED7 / ED9
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*
Typ: *Type:*	Honda Prelude V, IV BB6 / BB8 / BB9	Honda Prelude V, IV BB6 / BB8 / BB9
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	60 / 50 - 38 - 35	85 / 45 - 40 - 33 - 30
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	2	3
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Einfederungsbegrenzungen (Gummiholfedern) *)
Bumpstops (rubber springs)

	Achse-1 / Vorderachse (VA) *Front axle (FA)*	Achse-2 / Hinterachse (HA) *Rear axle (RA)*
Typ: *Type:*	Honda S2000, AP1	Honda S2000, AP1
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	48 / 56 - 38	42 / 56 - 31
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	3	1
Typ: *Type:*	Honda CR-Z, ZF1	Honda CR-Z, ZF1
Teileart / System: *type of part / system:*	Original-PUR-Endanschläge *Original PUR bump stops*	Original-PUR-Endanschläge *original PUR bumpstops*
Höhe / ∅: *height / ∅*	90 / 50 - 43	serienmäßig *original / standard*
Anzahl der Ringnuten *Number of annular grooves*	3	serienmäßig *original / standard*
Einfederwege: *bump travel*	serienmäßig *original / standard*	serienmäßig *original / standard*

*) an den Prüfungsfahrzeugen verbaut / *mounted on the test vehicles*

§22 90439*09

4 Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Notes on possible combination with other modifications

4.1 Sportdämpfer
Custom shock absorbers

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:
- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt 5.1.5 zu beachten und einzuhalten.

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:
- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.*
- *The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height.*

The requirement under point 5.1.5 must be observed and adhered too.

§22 90439*09

4.2 Rad/Reifenkombinationen
Wheel/tyre combinations

4.2.1 Serien-Rad/Reifen-Kombinationen
O.E. wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

4.2.2 Sonder-Rad/Reifenkombinationen *Special wheel/tyre combinations*

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/ tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

4.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc.
Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Beim Prüffahrzeug, Honda Prelude, Typ: BF, betrug der Abstand Batterieabdeckung (Unterboden im Bereich der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs) / Boden (Fahrbahn) ca. 117 mm und beim Honda Civic Type-R, Typ: FE, ca. 111 mm. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. At the test vehicle, the distance between the battery cover (underbody in the area of the vehicle's high-voltage battery) and the ground (road surface) was approx. 117 mm, and on the Honda Civic Type R (type: FE), it was approx. 111 mm. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).

4.4 Anhängekupplung (ECE-R 55 03)
Trailer coupling

Fahrzeuge mit Anhängekupplung, siehe Punkt 6.2.
Vehicles with a Trailer coupling, see point 6.2.

§22 90439*09

5 Hinweise und Auflagen
Notes and conditions

5.1 Auflagen für den Einbaubetrieb:
Notes and conditions for the installation shop

5.1.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen und muss ggf. eingestellt (justiert) werden.
Headlamp adjustment must be checked and, if necessary, adjusted.

5.1.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.

5.1.3 Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme / Notbremsassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. eingestellt (justiert) werden. Die Kontrollleuchten und Anzeigen (siehe auch Regelung ECE-R 121 in der für das jeweilige Fahrzeug gültigen Fassung) im Armaturenbrett dürfen keine Störungen anzeigen.
The sensors adjustment of the driver assistance systems / advanced emergency eraking system (for example, radar sensor and camera systems) must be checked. The warning lights, hand controls, tell-tales and indicators (see also Regulation ECE-R 121 in the version applicable to the vehicle in question) in the dashboard must not indicate a malfunctions.

5.1.4 Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt 3.3 entsprechen.
Dabei müssen, bei dem Fahrzeug, HONDA Civic VIII, Typ: FK1, FK2, FK3, FN1, FN2, FN3 und FN4, die Endanschläge an Achse-1 (VA) gegen die mitgelieferten, von Eibach (M45-40-011-01-01), ausgetauscht werden.
The bump stops must correspond to the descriptions in this report (see Point 3.3).
For the HONDA Civic VIII (types FK1, FK2, FK3, FN1, FN2, FN3 and FN4), the bump stops on front axle (FA) must be exchanged for the delivered ones from Eibach (M45-40-011-01-01).

5.1.5 Nach der Umrüstung dürfen die Kontrollleuchten und Anzeigen (siehe auch Regelung ECE-R 121 in der für das jeweilige Fahrzeug gültigen Fassung) für die Sensoren der Fahrdynamikregelung (der ESC-Systeme) und des elektronischen Fahrwerks, im Armaturenbrett des Fahrzeugs keine Störungen anzeigen.
After modification, the warning lights, tell-tales and indicators (see also Regulation ECE-R 121 in the version applicable to the vehicle in question) for the Electronic Stability Control sensors (ESC sensors) and the electronic landing gear on the vehicle's dashboard must not indicate any faults.

5.1.6 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt 2) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point 2) must be observed.

5.1.7 Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.
In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.

§22 90439*09

5.2 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter
Guidance information and requirements for the owner of the vehicle

1. Die Hinweise und Auflagen unter Punkt 5.3 sind zu beachten und einzuhalten.
Guidance information and requirements under point 5.3 must be observed and adhered too.

2. Die Genehmigung ist mitzuführen und auf Verlangen zuständigen Personen auszuhändigen.
The approval must be carried and handed over to the responsible persons on request.

5.3 Hinweise und Auflagen für eine Änderungsabnahme
Guidance information and requirements for acceptance of modification

1. n.a. (nicht anwendbar / *not applicable*), siehe Punkt 8 / *see point 8*

§22 90439*09

6 Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse
Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) mit den zu ihrer Durchführung erlassenen Richtlinien und Bestimmungen, inclusive der Anwendung von internationalen Vorschriften, sowie den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751, Anhang II (12/2020) unterzogen.
Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the German StVZO (Specification for the road approval of vehicles), with relevant directives, including the 56th amendment ordinance to the StVZO, application of international regulations, as well as with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751, Annex II (12/2020).
The test conditions were fulfilled.

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

6.a Entscheidungsregel
Decision rule
Binäre Konformitätsaussage mit einfacher Akzeptanz (w = 0).
Binary conformity statement with simple acceptance (w = 0).

6.b Messunsicherheit
Uncertainty of measurement
Gemäß VA 30 nicht im Gutachten ausgewiesen.
Not shown in the test expert opinion according to VA 30.

§22 90439*09

Ort der Prüfungen: *Place of inspection*	Heinrich Eibach GmbH Am Lennedamm 1 57413 Finnentrop
Prüfzeitraum: *Date of the tests*	09.02.1994 – 09.02.1994 (Erstprüfung) 25.02.2026 – 25.02.2026 11.08.2010 – 11-08-2010 (Erstprüfung Honda CR-Z) 02.09.2026 – 02.09.2026

6.1 Prüfmuster
Testing sample
Das geprüfte Muster stimmt mit den Zeichnungen gem. Punkt 7, Anlagen überein.
The tested samples corresponds to the drawings in point 7, Annexes.

6.1.1 Freigängigkeit (Lenkungs- Fahrwerkskompenenten und Reifen) / (ECE-R 142 01)

Freedom of movement (steering and suspension components and tyres)

Das Prüfungsfahrzeug wurde in Verbindung mit den Sonder-Fahrwerksfedern einer eingehenden Fahrerprobung unterzogen. Zusätzlich wurden die Prüfungsfahrzeuge statisch verschränkt. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden dabei keine negativen Auswirkungen auf die Freigängigkeit von Lenkungs- und Fahrwerkskomponenten sowie der serienmäßigen Rad-/ Reifen-Kombinationen festgestellt (siehe auch Punkt 4.2).

The test vehicle was subjected to thorough driver testing in connection with the special suspension springs. In addition, the suspension was cross bumped. Under normal operating conditions, no negative effects on the freedom of movement of the steering and suspension components and the standard wheel/tyre combinations were observed (see also point 4.2).

6.1.2 Verwendungs- und Anbauprüfung

Usability and mounting test

Der Anbau der Sonder-Fahrwerksfedern an den Fahrzeugen (gem. Verwendungsbereich, zu Punkt 2) ist sicher und dauerhaft, wenn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch und der Montageanleitung des Herstellers gem. Punkt 7, Anlagen verfahren wird. Die Prüfergebnisse der Kennlinienprüfung gemäß VdTÜV-Merkblatt 751, Anhang II (Kennlinie der Federraten / Achsfederung, bis zum 1,4-fachen der zulässigen Achslast) wurden positiv bewertet. Das Grenzratenkriterium wurde erfüllt.

The attachment of the special suspension springs on the vehicles (according to area of use, see point 2) is safe and permanent if it is carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual and the manufacturer's assembly instructions in point 7, Annexes. The test results of the characteristic curve test in accordance with VdTÜV leaflet 751, Appendix II (characteristic curve of spring rates/axle suspension, up to 1,4 times the permissible axle load) were evaluated positively. The limit rate criterion was met.

§22 90439*09

6.1.3 Achseinstellung / Sturzeinfluss

Axle adjustment / camber influence

Eine betriebsübliche Achseinstellung der Fahrzeuge (gem. Verwendungsbereich, zu Punkt 2) nach der Umrüstung mit den Sonder-Fahrwerksfedern bleibt möglich.

A standard axle adjustment of the vehicles (according to area of use, see point 2) after the attachment of the special suspension springs remains possible.

6.1.4 Fahrdynamikregelung (ESC-Systeme) / (ECE-R 140 00)

Electronic Stability Control (ESC)

Die Fahrzeuge erfüllen auch nach der Umrüstung mit den Sonder-Fahrwerksfedern, die Anforderungen der oben genannten Regelung (siehe Punkt 5.1.5).

The vehicles meet the requirements of the above-mentioned regulation after conversion with the special suspension springs (see point 5.1.5).

6.2 Anhängekupplung (ECE-R 55 03)

Trailer coupling

Die vorgeschriebenen Höhen zwischen 350 mm und 420 mm, gemäß ECE-R 55 Anhang 7, Punkt 1.1.1., in Verbindung mit Anlage 1, werden eingehalten.

The specified heights of between 350 mm and 420 mm, as set out in ECE Regulation No 55, Annex 7, point 1.1.1, in connection with Appendix 1, are complied with.

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

6.3 Festigkeit (§ 30 StVZO)
Durability
Die geprüften Muster erfüllen alle Anforderungen des o.g. VdTÜV-Merkblattes bezüglich der Betriebsfestigkeit.
The tested samples meet all the requirements of the above-mentioned VdTÜV bulletin with regard to operational stability.

6.4 Befestigung (§§ 30, 30c StVZO)
Fixation
Die Einrichtung stellt keine Gefährdung im Sinne §§ 30 und 30c StVZO dar. Die Befestigung ist sicher und dauerhaft, wenn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch und der Montageanleitung des Herstellers gem. Punkt 7, Anlagen verfahren wird.
The device does not represent a hazard in the sense of §§ 30 and 30c StVZO. The attachment is safe and permanent if it is carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual and the manufacturer's assembly instructions in point 7, Annexes.

6.5 Außenkanten (ECE-R 26 04)
External projections
Die Fahrzeuge erfüllen auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern die Anforderungen hinsichtlich der vorstehenden Außenkanten gemäß ECE-R 26.
Even after installation of the special suspension springs, the vehicles still meet the requirements applying to external projections in accordance with ECE-R 26.

6.6 Freigängigkeit
Freedom of movement
Die Fahrzeuge erfüllen auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern die Anforderungen an die Freigängigkeit.
The vehicles meet the requirements for free movement even after mounting the special suspension springs.

6.7 Bodenfreiheit
Ground clearance
Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonder-Fahrwerksfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei den Prüffahrzeugen betrug der Abstand achsfester Teile / Boden (Fahrbahn), bei zulässiger Achslast, mehr als 80 mm an Achse-1 (VA) und mehr als 80 mm an Achse-2 (HA).
The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. In the case of the test vehicles, the distance from the ground amounted mor than 80 mm at front axle (FA) and mor than 80 mm at rear axle (RA), at technically permissible axle load, to the axle-fixed parts.

6.8 Radabdeckung (VO (EU) 2021/535/V, VO (EU) 1009/2010)
Wheel coverage
Die Radabdeckung an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA) erfüllt auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, in Verbindung mit den serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen, die Anforderungen der oben genannten Verordnungen.
The wheel coverage at front axle (FA) and rear axle (RA) fulfils after the installation of the special suspension springs, in connection with the standard wheel/tyre combinations, the requirements of the above-mentioned commission regulations.

§22 90439*09

§22 90439*09

6.9 Fahrverhalten / Bremsverhalten (VdTÜV-Merkblatt 751, Anhang II) / (ECE-R 13 12 / ECE-R 13H 01)

Driving behaviour / braking behaviour

Die Fahrzeuge erfüllen auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern die Anforderungen an das Fahrverhalten unter betriebsüblichen Bedingungen, wie Kreisfahrt, Geradeausfahrt und Bremsverhalten gemäß VdTÜV-Merkblatt 751, Anhang II, Punkt II.5.
Die Bremswirkung, das Bremsverhalten sowie das Verhalten von ABS und ESP werden durch die Montage der Fahrwerksfedern nicht negativ beeinflusst. Die für das jeweilige Basisfahrzeug erteilte Genehmigung der Bremsanlage gemäß 71/320/EWG bzw. ECE R13 / R13H ist weiterhin anwendbar (dabei ist Auflage 5.1.7 zu beachten und einzuhalten).

Even after installation of the special suspension springs, the vehicles still meet the requirements for handling under normal operating conditions, such as circular driving, straight-line driving and braking behaviour in accordance with the German VdTÜV-Merkblatt 751, Annex II, Point II.5.
The braking effect, the braking behavior and the behavior of ABS and ESP are not adversely affected by the mounting of the special suspensionsprings. The granted approval of the brake system according to 71/320/EEC or ECE R13 / R13H, for the respective base vehicle is still farther applicable (in this context the condition 5.1.7 must be observed and adhered to).

6.10 Fahrzeugabmessungen und -gewichte (VO (EU) 2021/535/XIII * 2024/883)

Vehicle dimensions and weights

Die Veränderung der Masse in fahrbereitem Zustand und die Fahrzeugabmessungen liegt im Bereich zulässiger Toleranzen.

The increase of mass in running order and the dimensions of the vehicle is within the allowed tolerances.

6.11 Lichttechnische Einrichtungen (ECE-R 48 08)

Vehicle lighting equipment

Die Anbaulage serienmäßiger lichttechnischer Einrichtungen erfüllt auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, die Anforderungen der oben genannten Regelung.

The position of the standard vehicle lighting equipment fulfils after the installation of the special suspension springs, the requirements of the above-mentioned regulation.

6.12 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (ECE-R 10 06)

Electromagnetic compatibility (EMC)

Nicht anwendbar (Ersatzlasten/Widerstände (siehe Punkt 5.1.5) sind gemäß ECE-R 10, Punkt 3.2.1 eine passive elektrische/elektronische Unterbaugruppe (EUB) oder System das keine EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) nachweisen muss).

Not applicable (Replacement loads/resistors (see point 5.1.5) are, according to ECE-R 10, point 3.2.1, a passive electrical/electronic sub assembly (ESA) or system that does not need to demonstrate EMC (electromagnetic compatibility).

6.13 Hinterer Unterfahrschutz (UFS) (ECE-R 58 03)

Rear underrun protective device (RUPD)

Die Fahrzeuge erfüllen auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, die Anforderungen der oben genannten Regelung.

The vehicles meet the requirements for free movement even after mounting the special suspension springs.

6.14 Kennzeichen – Anbringung vorne (VO (EU) 2021/535/III * 2024/883)

Number plate – front attachment

Der Anbau und die Sichtbarkeit des vorderen amtlichen Kennzeichens, erfüllt nach der Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, weiterhin § 12 Abs. 5 und Abs. 8 FZV, die Anforderungen der oben genannten Verordnung werden erfüllt.

The mounting and visibility of the front number plate, fulfils after the installation of the special suspension springs continues to comply with § 12 para. 5 and para. 8 of the German FZV, the requirements of the above-mentioned regulation are fulfilled.

6.15 Kennzeichen – Anbringung hinten (VO (EU) 2021/535/III * 2024/883)

Number plate – rear attachment

Der Anbau und die Sichtbarkeit des hinteren amtlichen Kennzeichens, erfüllt nach der Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, die Anforderungen der oben genannten Verordnung.

The mounting and visibility of the rear number plate, fulfils after the installation of the special suspension springs continues the requirements of the above-mentioned regulation.

6.16 Fußgängerschutz (ECE-R 127 04)

Pedestrian safety performance

Die Fahrzeuge erfüllen auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern die Anforderungen an den Fußgängerschutz (Bein- und Kopfschutz von Fußgängern), der oben genannten Regelung und des VdTÜV-Merkblatt 751, Anhang II.

Even after installation of the special suspension springs, the vehicles still meet the requirements for pedestrian safety performance (pedestrian leg and head protection), of the above-mentioned regulation and in accordance with the German VdTÜV-Merkblatt 751, Annex II.

6.17 Fahrzeuge mit Hochvolt-Anlage (ECE-R 100 03)

Vehicles with high-voltage system

Auch nach Montage der Sonder-Fahrwerksfedern, ist durch einen ausreichenden Abstand zu der Originalverkabelung und zur Batterieabdeckung am Unterboden des Fahrzeugs zur Fahrbahn (siehe Punkt 4.3), unter betriebsüblichen Bedingungen, nicht zu erwarten, dass es zu einem Kontakt mit den orange gekennzeichneten Hochvoltkabeln oder mit der Batterieabdeckung kommen kann.

Even after installing the special suspension springs, sufficient clearance between the original wiring and the battery cover (see section 4.3), under normal operating conditions, no contact with the orange-marked high-voltage cables or the battery cover is to be expected.

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

7 Anlagen / *Annexes*

Nr / *No*	Inhalt / *Contents*	Anzahl der Seiten / *Number of pages*	Stand / *Dated*
1	Einbauanleitungen / *Installation Instuctions*		
1.1	Allgemeine Einbauanweisung / *General Installation Instruction*	2	19.08.2025
2	Federdaten mit Werkstoffangaben / *Spring data sheets with materials data*		
2.1	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-051-01-FL	1	27.02.2026
2.1.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.1.a	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-051-01-FR	1	27.02.2026
2.1.1.a	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.2	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-036-06-FL	1	12.03.2026
2.2.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.2.a	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-036-06-FR	1	12.03.2026
2.2.1.a	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.3	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-036-04-FL	1	16.04.2026
2.3.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.3.a	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-036-04-FR	1	16.04.2026
2.3.1.a	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Nr / *No*	Inhalt / *Contents*	Anzahl der Seiten / *Number of pages*	Stand / *Dated*
2.4	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-011-01-VA	1	16.04.2026
2.4.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.5	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-011-02-VA	1	16.04.2026
2.5.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.6	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-011-09-VA	1	16.04.2026
2.6.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.7	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-011-10-VA	1	16.04.2026
2.7.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.8	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-001-01-VA	1	16.04.2026
2.8.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.9	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-001-03-VA	1	21.03.2003
2.9.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	18.06.2026
2.10	Feder / *spring* (VA / *FA*) 21-40-001-01-VA	1	13.04.2026
2.10.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.11	Feder / *spring* (VA / *FA*) 40-15-001-VA	1	28.03.2022
2.11.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Nr / *No*	Inhalt / *Contents*	Anzahl der Seiten / *Number of pages*	Stand / *Dated*
2.12	Feder / *spring* (VA / *FA*) 40-07-001-VA	1	08.05.2014
2.12.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.06.2026
2.13	Feder / *spring* (VA / *FA*) EW-40-10-001-VA	1	16.04.2026
2.13.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.14	Feder / *spring* (VA / *FA*) EW-40-16-001-VA	1	16.04.2026
2.14.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.15	Feder / *spring* (VA / *FA*) EW-40-043-001-VA	1	16.04.2026
2.15.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.16	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-051-01-RA	1	27.02.2026
2.16.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.17	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-036-06-RA	1	12.03.2026
2.17.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.18	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-036-04-RA	1	16.04.2026
2.18.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.02.2026
2.19	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-011-09-HA-L	1	16.04.2026
2.19.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.19.a	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-011-09-HA-R	1	16.04.2026
2.19.1.a	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.02.2026

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Nr / *No*	Inhalt / *Contents*	Anzahl der Seiten / *Number of pages*	Stand / *Dated*
2.20	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-011-13-HA-L	1	16.04.2026
2.20.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.02.2026
2.20.a	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-011-13-HA-R	1	16.04.2026
2.20.1.a	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.21	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-011-01-HA	1	16.04.2026
2.21.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.02.2026
2.22	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-001-01-HA	1	15.07.2026
2.22.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	23.02.2026
2.23	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-001-02-HA	1	20.03.2001
2.23.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	18.06.2026
2.24	Feder / *spring* (HA / *RA*) 21-40-001-01-HA	1	16.04.2026
2.24.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.25	Feder / *spring* (HA / *RA*) 40-15-002-HA	1	16.04.2026
2.25.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	24.02.2026
2.26	Feder / *spring* (HA / *RA*) 40-19-002-HA	1	13.04.2026
2.26.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.27	Feder / *spring* (HA / *RA*) EW-40-07-002-HA	1	16.04.2026
2.27.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	15.07.2026

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer* : Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type* : 4015

Nr / *No*	Inhalt / *Contents*	Anzahl der Seiten / *Number of pages*	Stand / *Dated*
2.28	Feder / *spring* (HA / *RA*) 40-10-002-HA	1	16.04.2026
2.28.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	13.04.2026
2.29	Feder / *spring* (HA / *RA*) EW-40-16-002-HA	1	16.04.2026
2.29.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	30.03.2026
2.30	Feder / *spring* (HA / *RA*) EW-40-43-002-HA	1	16.04.2026
2.30.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	31.03.2026
2.31	Feder / *spring* (VA / *FA*) 11-40-014-02-VA	1	03.09.2026
2.31.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	02.09.2026
2.32	Feder / *spring* (HA / *RA*) 11-40-017-01-HA	1	03.09.2026
2.32.1	Bestätigung der Dauerfestigkeit und Federkennlinie	2	02.09.2026
3	Zeichnung Eibach Anschlagpuffer an Achse-1 (VA) mit Werkstoffangabe / *Drawing Eibach Bump stops at front axle (FA) with materials data*		
3.1	Anschlagpuffer / *Bump stop* (VA / FA) M45-40-011-01-01	1	05.04.2006

§22 90439*09

Hersteller / *Manufacturer*	: Heinrich Eibach GmbH
Typ / *Type*	: 4015

8 Schlussbescheinigung / *Concluding certification*

Die zur Prüfung vorgestellten Sonder-Fahrwerksfedern entsprechen den vorstehenden Angaben.
Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge entsprechen nach dem Anbau der zugeordneten Fahrwerksteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. Der Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) stehen technische Bedenken bei Einhaltung der angeführten Auflagen und Hinweise nicht entgegen.

The special suspension springs presented for testing complies with the above informations.
The vehicles listed in the field of application comply with the currently valid regulations of the German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) as well as the currently valid instructions and guidelines issued by the Federal Minister of Digital and Transport after the installation of the associated suspension components. The granting of a ABE is not precluded by technical reservations if the conditions and instructions listed are complied with.

Die Abnahme des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einem nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannte Technische Dienst oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation wird **nicht** für erforderlich gehalten.
*The acceptance test for installation by means of an officially recognized expert or auditor for the motor vehicles, or of a technical service designated in accordance with § 30 of the EC Vehicle Approval Regulation for the testing of complete vehicles of the respective vehicle category, or test engineer of an officially recognized inspection organization is **not** regarded as necessary.*

Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.
There are no technical objections to issuing an ABE as per § 22 StVZO.

Essen, den / *dated* 07.09.2026

PRÜFLABORATORIUM
TÜV NORD Mobilität GmbH und Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstraße 28, 45307 Essen
Vom KBA benannt als Technischer Dienst für den in der Urkundenanlage aufgeführten Benennungsumfang, KBA-P 00004

Freigabe	Zweitunterschrift
Olaf Marquardt	Gerald Mlinski

§22 90439*09

Allgemeine Einbauanweisung
Performance Fahrwerksfedern

Um die Funktion sicherzustellen, beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden Einbau- und Sicherheitshinweise

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

die Montage der Performance Fahrwerksfedern darf nur in einer Werkstatt und durch entsprechend ausgebildetes und spezifisch geschultes Personal vorgenommen werden. Ein Umtausch ist nur für Neuteile in Originalverpackung möglich. Einmal montierte Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Performance Fahrwerksfedern werden spezifisch für den ihnen zugedachten Anwendungsfall entwickelt und freigegeben. Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Montage kann fatale Folgen haben. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Montageanweisungen und an die im Gutachten genannten Hinweise.

Prüfen Sie weiterhin, ob der vorliegende Performance Fahrwerksfedern Satz gemäß Gutachten für die zugedachte Verwendung freigegeben ist. Bei Abweichungen oder Unvollständigkeit ist vor Montagebeginn Rücksprache mit dem Händler oder direkt mit der Heinrich Eibach GmbH zu nehmen.

Alle in dieser Montageanleitung beschriebenen Arbeitsschritte gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch.

Fahrzeugvorbereitung

1. Das Fahrzeug ist für die Montage durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne anzuheben und in der angehobenen Position durch geeignete Stützen abzusichern.
2. Sofern zur Montage notwendig, sind die Fahrzeugräder zu demontieren und nach erfolgter Montage wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.

Demontage der Serienfedern

1. Zur Demontage der Federn darf nur ein geeigneter Federspanner verwendet werden.
2. Sofern keine speziellen Montagehinweise beiliegen, führen Sie die Demontage gemäß dem Werkstatthandbuch durch.
3. Die Serienbauteile wie Gummihohlfedern (Anschlagpuffer), Dämpferschutzrohr, Domlager, Federteller und Dämpfer müssen auf Verschleiß und Zustand überprüft werden. Wenn die Serienbauteile Verschleiß oder Beschädigungen aufweisen, müssen diese ausgetauscht werden. Wenn keine Austauschbauteile im Lieferumfang beiliegen, werden weiterhin die Serienbauteile verwendet.

Montage der Tieferlegungsfedern

1. Die Federn werden an die zugeordneten Positionen mit der Federkennung sichtbar montiert. Hierbei ist zu beachten das die Feder korrekt im Federsitz und deren Endanschlag sitzt.
2. Schrauben und Muttern am Fahrwerk müssen, sofern vom Hersteller vorgeschrieben, ersetzt und mit dem angegebenen Anzugsdrehmoment angezogen werden.
3. Um ein Verspannen des Fahrwerks zu vermeiden, müssen die Fahrwerkskomponenten in Nulllage (mit dem Eigengewicht des Fahrzeugs, auf den Rädern stehend) des Fahrzeugs angezogen werden.

Montageabschluss

1. Nach Abschluss der Montage sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Fahrwerkselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!
2. An beiden Achsen ist die Freigängigkeit von Schläuchen, Kabeln und Seilzügen zu prüfen und sicherzustellen. Hierbei müssen insbesondere das Ein- und Ausfedern sowie die Lenkbewegungen des Rades beachtet werden.
3. Bei der Vermessung werden die Herstellervermessungsdaten in Spur und Sturz vorgesehen.
   Wenn benötigt muss die Scheinwerfereinstellung, die Kalibrierung der Fahrassistenzsysteme und der lastabhängige Bremskraftregler gemäß Herstellervorgaben überprüft und eingestellt werden.
4. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!
5. Die unter 1. beschriebene Freigängigkeit Prüfung ist zu wiederholen.
6. Nach einer Laufleistung von max. 50 km ist zum endgültigen Abschluss der Montage, nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen. !!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!

§22 90439*09

General Installation Instructions
Performance Suspension Springs

To ensure proper functioning, please be sure to observe the following installation and safety instructions

Dear Customer,

The installation of the performance suspension springs must only be carried out in a workshop by appropriately trained and specifically qualified personnel. Returns are only possible for new parts in their original packaging. Once installed, parts are excluded from exchange.

The performance suspension springs are specifically developed and approved for their intended application. Improper use or installation can have serious consequences. To avoid property damage and personal injury, please strictly follow the installation instructions below as well as the notes specified in the approval report.

Please also check that the enclosed set of performance suspension springs is approved for the intended application according to the approval report. In case of deviations or incomplete documentation, please consult the dealer or Heinrich Eibach GmbH directly before starting installation.

All work steps described in this installation manual are supplementary to the workshop manual.

Vehicle Preparation

1. The vehicle must be lifted using a technically sound lifting platform intended for this purpose and secured in the raised position with appropriate supports.
2. If necessary for installation, remove the wheels and reinstall them properly after installation. Observe the torque specifications as indicated in the workshop manual.

Removal of Original Springs

1. Only a suitable spring compressor must be used for spring removal.
2. If no special installation instructions are provided, perform removal according to the workshop manual.
3. Original components such as rubber spring buffers (bump stops), shock absorber protective tubes, strut mounts, spring seats, and shock absorbers must be checked for wear and condition. If any of these parts show wear or damage, they must be replaced. If no replacement parts are included in the delivery, the original parts will continue to be used.

Installation of Lowering Springs

1. Install the springs in their assigned positions with the spring identification visible. Ensure the spring sits correctly and is properly seated at its end stop.
2. Bolts and nuts on the suspension must be replaced if prescribed by the manufacturer and tightened to the specified torque.
3. To avoid stress on the suspension, the suspension components must be tightened in the neutral position of the vehicle (vehicle resting on its wheels under its own weight).

Completion of Installation

1. After installation, reinstall the wheels properly and check that all suspension components are securely fitted. Observe torque specifications as per the workshop manual.
2. Check and ensure clearance of hoses, cables, and control cables on both axles, considering suspension travel and steering movements.
3. During alignment, use the manufacturer's alignment data for toe and camber. If necessary, check and adjust headlight alignment, calibration of driver assistance systems, and load-dependent brake force regulator according to manufacturer specifications.
4. After a test drive, check the secure fit of all fastening elements. Observe torque specifications according to the workshop manual.
5. Repeat the clearance check described under point 1.
6. After a maximum of 50 km driving distance, for final installation approval, check again the secure fit of all parts and fastening elements. Observe torque specifications according to the workshop manual.

§22 90439*09

Revision status: 19.08.2025
Date: 19.08.2025