



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Teiletypgenehmigung National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonder-Fahrwerksfedern

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special suspension springs

Genehmigungsnummer: **100556*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG
DE-57368 Lennestadt
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
28587

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
12.05.2026
08:20:54 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **100556*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Ausführungsbezeichnung**
Version designation
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Punkt II.2 des Prüfberichtes
Item II.2 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
15.04.2026
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
252KG0018-02
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonder-Fahrwerksfedern“ nur gemäß
The approval object „special suspension springs“ shall only be used in accordance with
- Punkt III. des Prüfberichtes**
Item III. of the test report
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **100556*02**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **08.05.2026**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Markus Hinrichsen



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **100556*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **27.05.2025**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **08.05.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
252KG0018-00
252KG0018-01
252KG0018-02

Datum:
Date
05.05.2025
18.07.2025
15.04.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Anlage 0 des Prüfberichtes
See annex 0 of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **100556*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 100556

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 100556*02

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

PRÜFBERICHT

TEST REPORT

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO
in accordance with §22 StVZO in conjunction with §20 StVZO

zur Erteilung einer Erweiterung einer Teiletzypgenehmigung (TTG)
for granting a supplement of a national type approval (TTG)

Genehmigungs Nr. / Approval No. : KBA 100556
Genehmigungsstand / Approval status : 02
für das Teil / den Änderungsumfang : Tieferlegungsfedern
for the component / scope of modification lowering springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Gliederung des Prüfberichts (Absatz Nr.):
Structure of the test report (passage No.):

- I. Allgemeine Angaben / General information
- II. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil
Description of the conversion and details of the vehicle part
- III. Verwendungsbereich / Application range
- IV. Hinweise und Auflagen / Guidance information and requirements
- V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse / Bases of testing and test results
- VI. Anlagen / Annex
- VII. Schlussbescheinigung / Statement of conformity

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichts ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

This test report may only be reproduced and published by the client and only in full. Reproduction and publication of extracts of the test report is only permitted with the written authorisation of the Technical Service.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

I. Allgemeine Angaben

General information

Name und Anschrift des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Name and address of the manufacturer Elspey Str. 36
57368 Lennestadt

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Make (trade name of the manufacturer)

Name und Anschrift des Antragstellers : wie Hersteller / like manufacturer
Name and address of the applicant

II. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

Description of the conversion and details of the vehicle part

Tieferlegung des Aufbaus bis zu 40/35 *) mm (Achse 1/2, je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn.

*Lowering of the body up to 40/35 *) mm (axle 1/2, depending on the vehicle variant/version) by using special springs.*

*) Weitere Angaben zur Tieferlegung des Aufbaus: siehe Anlage 2 / *Further information about lowering of the body: see annex 2*

II.1 Technische Beschreibung

Technical description

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Typ / Type : 28587
Hersteller Artikel-Nr. : 28587-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7
Manufacturer Article-No.
Feder Art / Kind of spring : Stahl Schraubendruckfedern / steel coil springs
Korrosionsschutz / Corrosion protection : Kunststoffbeschichtung / powder coating
Anschlagpuffer / Bump stops : serienmäßig / standard
Einfederweg (max.) / Spring travel (max.) : serienmäßig / standard

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Federn / Springs	Achse 1 / Axle 1		Achse 2 / Axle 2			
Kennzeichnung / Marking	28587-** VA (F)		28587-** HA (R)			
** Ausführung / Version	1	2	1	2	3	4
Drahtdurchmesser in mm Wire diameter in mm	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0
Anzahl der Windungen Total number of coils	4,3	4,3	7,9	7,9	8,0	7,7
Länge in mm (ungespannt) Untensioned length in mm	282,0	291,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Außendurchmesser in mm External diameter in mm	175,0	175,0	167,0	166,0	157,0	163,0

** Ausführungszuordnung der Federn unter Anlage 2 / for allocation of spring versions see annex 2

II.2 Kennzeichnung

Marking

Kennzeichnungsart / Kind of marking : Aufdruck auf den Windungen / imprinted on the coils
 Genehmigungs Nr. / Approval No. : KBA 100556
 Federausführung / Spring version : 28587-1 VA (F), 28587-2 VA (F),
 28587-1 HA (R), 28587-2 HA (R),
 28587-3 HA (R), 28587-4 HA (R)
 (Ausführungszuordnung der Federn unter Anlage 2)
 (for allocation of spring versions see annex 2)

Zusätzlich mit Herstellerzeichen
 Additional with manufacturer brand



III. Verwendungsbereich

Application range

siehe Anlage 2 / see annex 2

IV. Hinweise und Auflagen

Guidance information and requirements

IV.1 Hinweise und Auflagen zum Anbau

Instructions and requirements for installation

- Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen. / The setting of the headlamps has to be checked.
- Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.
When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

3. Der Einbau der Federn, die nachfolgende Vermessung sowie eine ggf. vorgeschriebene Justierung von Fahrerassistenzsystemen hat nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers sowie den Angaben von H&R zu erfolgen.

Fitting of the coil springs, the subsequent suspension alignment as well as a required adjustment of driver assistance systems must be carried out according to the guidelines of the vehicle manufacturer as well as the modification instructions of H&R.

4. Eine Achsvermessung ist unverzüglich durchzuführen.

The subsequent suspension alignment has to be done immediately.

5. Eine Überschreitung der im Verwendungsbereich angegebenen zul. Achslasten an Achse 2 im Anhängerbetrieb, um den durch den Fahrzeughersteller festgelegten Wert, ist zulässig.

Exceeding of the max. perm. axle load on axle 2, according to the value authorised by the manufacturer of the vehicle, is permitted.

IV.2 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter

Guidance information and requirements for the owner of the vehicle

1. Die Hinweise und Auflagen unter IV.3. sind zu beachten.

Guidance information and requirements under IV.3. must be observed.

2. Die Genehmigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

The approval must be carried with the vehicle and handed over to responsible persons on request.

3. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten. / The reduced ground clearance has to be considered.

4. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.

The usability of snow chains was not verified during the tests.

IV.3 Hinweise und Auflagen für eine Änderungsabnahme

Guidance information and requirements for acceptance of modification

1. Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist an den unter III. aufgeführten Fahrzeugen (mit Ausnahme von unvollständigen Fahrzeugen) ohne Änderungsabnahme zulässig, wenn an dem Fahrzeug keine weiteren technischen Änderungen vorgenommen wurden.

The modification mentioned under II. is admitted on the vehicles specified under III (except incomplete vehicles) without acceptance of modification, as long as there are no further technical changes carried out on the vehicle.

2. Werden am Fahrzeug weitere technische Änderungen mit gesonderten Genehmigungen vorgenommen, ist die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Aufbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 3 StVZO ggf. zu bestätigen.

If further technical changes with separate approvals are carried out on the vehicle, the conformity of the vehicle with the intended installation or attachment of parts may be necessary to be confirmed in accordance with § 19 Section 3, No. 3 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Bases of testing and test results

V.1 Prüfgrundlage

Bases of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, Anhang II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen", Stand: 12/2020.

The VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, annex II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen" ("Appraisal of Lowering/Lifting of the Vehicle Body"), status: 12/2020, was used as basis of testing.

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse

Tests and test results

Freigängigkeit / Clearance :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Zusätzlich wurde Fahrzeug statisch verschränkt. Dabei wurde die Freigängigkeit von Fahrwerkskomponenten geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Freigängigkeit von Fahrwerkskomponenten festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. Additionally, the suspension was cross-bumped. Clearance of motion of the suspension components was verified during these tests. No negative effects on the clearance of motion of the suspension components were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Verwendungs- und Anbauprüfung / Usability and mounting test :

Der Anbau der Teile am Fahrzeug lässt sich bei Einhaltung der Montageanleitung des unter I. genannten Herstellers bzw. der Vorgaben des Fahrzeugherstellers sicher und dauerhaft ausführen. Die Federaten der Achsfederung bis zum Erreichen 1,4-fachen der zulässigen Achslast wurden positiv bewertet.

The components are securely and durable mounted on the vehicle according to the descriptions in the assembly instruction of the manufacturer described under I. resp. the specifications of the vehicle manufacturer. The spring rates of the axle suspension up to 1.4 times the permissible axle load were evaluated positively.

Bremsverhalten / Braking behaviour :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Dabei wurde das Bremsverhalten subjektiv geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. The braking performance was verified during these tests. No negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Festigkeitsprüfung / Strength and durability :

Die Dauerfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen.

The springs are classified to provide sufficient fatigue strength.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Bodenfreiheit / Ground clearance :

Eine ausreichende Bodenfreiheit ist bei sonst serienmäßigem Fahrzeug gegeben.
An adequate ground clearance is ensured when there are no further modifications on the vehicle.

Achseinstellung / Sturzeinfluss / Axle adjustment / camber influence :

Eine betriebsübliche Achseinstellung des Prüffahrzeuges nach der Umrüstung bleibt möglich.
A standard axle adjustment of the test vehicle after conversion remains possible.

Fahrverhalten / Driving behaviour :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Dabei wurde das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. Steering performance and high-speed handling was verified during these tests. No negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Freigängigkeit in Verbindung mit geänderten Rad- / Reifenkombinationen:

Clearance in combination with special wheel- / tyre combinations:

Eine Beeinträchtigung der Freigängigkeit von nicht serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen ist nicht zu erwarten.

A negative impact on the clearance of special wheel- / tyre combinations is not expected.

Höhe der Kupplungskugel / Height of the coupling device :

Die Anbauhöhe der Kupplungskugel der serienmäßigen Verbindungseinrichtung ist vorschriftsmäßig.
The required mounting height of the coupling ball of the OE coupling device is fulfilled.

Verwendung von Schneeketten / Usability of snow chains :

Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
The usability of snow chains was not verified during the tests.

Amtliche Kennzeichen / Registration plates :

Eine vorschriftsmäßige Anbringung der vorderen und hinteren amtlichen Kennzeichen bleibt möglich.
The front and rear registration plates can be mounted in the required height.

Anbau Beleuchtungseinrichtung / Installation of light devices :

Die Anbauhöhe der serienmäßigen Beleuchtungseinrichtung bleibt vorschriftsmäßig.
The required mounting height of the original equipped light devices is fulfilled.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse

Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Abschnitt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Abschnitt III. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope of application referred to in III.

V.4 Datum der Prüfung : 33./39. KW 2022; 01./04. KW 2023; 11./19./29. KW 2025;
Date of test 12./16. KW 2026

V.5 Ort der Prüfung : Köln / Cologne, Lennestadt
Place of test

VI. Anlagen

Annexes

Anlage 0 / Annex 0 : Liste der Änderungen / List of changes
(1 Blatt / 1 Sheet)

Anlage 1 / Annex 1 : Übersicht der Zeichnungen und Beschreibungen
Listing of the drawings and descriptions
(1 Blatt / 1 Sheet)

Anlage 2 / Annex 2 : Verwendungsbereich (Übersicht der Fahrzeug Anhänge)
Application range (Listing of the vehicle attachments)
(1 Blatt / 1 Sheet)

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

VII. Schlussbescheinigung

Final certification

Der beschriebene Typ entspricht den auf Seite 1 genannten Vorschriften. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. dieses Berichtes aufgeführten Prüfobjekte. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 bzw. EN ISO/IEC 17020:2012 durchgeführt.

The type described corresponds to the regulations stated on page 1. The test results relate exclusively to the test objects listed under point II. of this report. The test samples used were representative of the type to be approved with regard to the required performance level.

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017 resp. EN ISO/IEC 17020:2012.

Köln / Cologne, 15.04.2026



Andre Bungenberg B. Eng.
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage 0 / Annex 0

Liste der Änderungen

List of changes

Es wird berichtigt <i>Correction of</i>	: ---
Es wird geändert <i>Modification of</i>	: II., II.1, II.2, III., Auflage IV.3.1. + IV.3.2., Anlage 1, Prüfbericht- form, Prüfberichtsvorlage <i>II., II.1, II.2, III., requirement IV.3.1. + IV.3.2., annex 1, kind of test re- port, template of test report</i>
Es wird hinzugefügt <i>Addition of</i>	: Anlage 2, Fahrzeugausführung California, Feder 28587- 4HA(R) <i>Annex 2, vehicle version California, spring 28587-4HA(R)</i>
Es entfällt <i>Deletion of</i>	: ---
Bemerkungen <i>Remarks</i>	: ---

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage 1 / Annex 1**Übersicht der Zeichnungen und Beschreibungen***Listing of the drawings and descriptions*

NR. No.	Bezeichnung Designation	Zeichnungs- nummer Drawing no.	Datum Date	Änderungsstand Prüfbericht Nr. Document status Test Report no.
1.1	H&R Einbauanweisung <i>H&R installation instructions</i> HR01-X002A04-Rev.B 4 Blatt / 4 sheet	---	13.08.2019	252KG0018-00
1.2	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587VA1 1 Blatt / 1 sheet	28587VA1-0	07.04.2025	252KG0018-00
1.3	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587VA2 1 Blatt / 1 sheet	28587VA2-0	07.04.2025	252KG0018-00
1.4	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587HA1 1 Blatt / 1 sheet	28587HA1-0	07.04.2025	252KG0018-00
1.5	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587HA2 1 Blatt / 1 sheet	28587HA2-0	07.04.2025	252KG0018-00
1.6	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587HA3 1 Blatt / 1 sheet	28587HA3-0	07.04.2025	252KG0018-00
1.7	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28587HA4 1 Blatt / 1 sheet	28587HA4-0	25.03.2026	252KG0018-02

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02

zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556

Prüfgegenstand / Object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs

Typ / Type : 28587

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage 2 / Annex 2
Auflistung der Fahrzeug-Anhänge

Listing of the vehicle-attachments

Anhang <i>Attachment</i>	Seiten <i>Pages</i>	Handelsbezeichnung, Amtl. Typ <i>Trade name Type</i>	Datum <i>Date</i>	Änderungsstand Prüfbericht Nr. Anhang Dokument Nr. <i>Document status Test Report no. Attachment document no.</i>
1	2	Multivan, ST	15.04.2026	262KG0018-02 262KS0180-00
2	3	California, ST	15.04.2026	262KG0018-02 262KS0181-00

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02

zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556

Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs

Typ / Type : 28587

Anlage / Annex 2

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anhang / Attachment 1

III. Verwendungsbereich

Application range

Die Verwendung der unter Pkt. II. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen nachfolgend aufgeführten Fahrzeugtypen zulässig.

The use of the conversion described under point II. is generally permitted on all vehicle types listed below.

Fahrzeug-hersteller Vehicle manufacturer	Fahrzeug- typ Vehicle type	Handelsbezeichnung, Ausführung ^{A) D) L) S)} Trade name, version ^{A) D) L) S)}	Max.zul.Achslast (v / h) in kg Max.perm.axleload (front / rear) in kg	Typgenehmigungs-Nr. Type approval No. +)
Volkswagen -VW / 0603	ST	Multivan 1.5 TSI + 2.0 TDI/TSI, incl. 1.4 l eHybrid (Plug-in-Hybrid / PHEV) nur / only 2WD 5-, 6-, 7-, 8-Sitzer / seater	1510 / 1460	e1*2018/858*00018* . .
		Multivan 1.5 eHybrid 4Motion (Plug-in-Hybrid / PHEV) 4WD 5-, 6-, 7-, 8-Sitzer / seater	1563 / 1580	

A) Ausstattungslinien / equipment lines : Edition, Goal, Life, Multivan, Style

D) auch für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung / also for vehicles with electronic damper control

L) für Fahrzeuge mit kurzem und langem Überhang / for vehicles with short and long overhang

S) auch für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk bzw. Tieferlegung (z.B. Dynamikfahrwerk)
also for vehicles with OE sport suspension resp. lowering (e.g. "Dynamikfahrwerk")

+) in Bezug auf die Verordnung (EU) 2018/858, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/1610 / with regard to Regulation (EU) 2018/858, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/1610

Ausführungszuordnung der Federn

Allocation of spring versions

Kennzeichnung Marking	Ausführungszuordnung der Federn Allocation of spring versions
28587-1 VA (F)	1.5 TSI + 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline)
28587-2 VA (F)	2.0 TDI (2WD, Diesel) 1.4 eHybrid (2WD, Plug-in-Hybrid) 1.5 eHybrid 4Motion (4WD, Plug-in-Hybrid)
28587-1 HA (R)	<u>2WD Ausführungen / versions, incl. 1.4 eHybrid:</u> Versionen mit 5/6 Sitzplätzen, wahlweise für Versionen mit 7/8 Sitzplätzen versions with 5/6 seats, optional for vehicles with 7/8 seats

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Anlage / Annex 2
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Anhang / Attachment 1

Kennzeichnung Marking	Ausführungszuordnung der Federn Allocation of spring versions
28587-2 HA (R)	<u>2WD Ausführungen / versions, incl. 1.4 eHybrid:</u> Versionen mit 7/8 Sitzplätzen, wahlweise für Versionen mit 5/6 Sitzplätzen ^{w)} <i>versions with 7/8 seats, optional for vehicles with 5/6 seats ^{w)}</i> <u>1.5 eHybrid 4Motion (4WD, Plug-in-Hybrid):</u> Versionen mit 5 Sitzplätzen / versions with 5
28587-3 HA (R)	<u>1.5 eHybrid 4Motion (4WD, Plug-in-Hybrid):</u> Versionen mit 6/7/8 Sitzplätzen, wahlweise für Versionen mit 5 Sitzplätzen ^{w)} <i>versions with 6/7/8 seats, optional for vehicles with 5 seats ^{w)}</i>

^{w)} wahlweise zulässig für Fahrzeuge mit Sonderausbauten oder dauerhaft hoher Zuladung
 (zum Niveaueausgleich)
optionally permitted for vehicles with special equipment or high long-term load (for level compensation)

Angaben zur Tieferlegung des Aufbaus

Information about lowering of the body

Je nach Fahrzeugausführung und Ausrüstungszustand (Standhöhentoleranz beim Serienfahrwerk) kann die Tieferlegung an einzelnen Achsen unterschiedlich ausfallen.

The lowering on individual axles may vary depending on the vehicle version and equipment condition (standing height tolerance on the standard chassis).

2WD TSI/TDI Ausführungen / versions : an Achse 1/2 bis zu / at axle 1/2 up to : 30/35 mm

Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk incl. 20 mm Tieferlegung und
 Fahrzeuge mit Dynamikfahrwerk incl. Tieferlegung: bis zu 20 mm (Achse 1/2).

Vehicles with adaptive suspension control DCC + „Dynamikfahrwerk“ incl. 20 mm lowering and vehicles with „Dynamikfahrwerk“ incl. lowering: up to 20 mm (axle 1/2).

1.4 l eHybrid (2WD) : an Achse 1/2 bis zu / at axle 1/2 up to : 30/35 mm

Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk incl. 20 mm Tieferlegung und
 Fahrzeuge mit Dynamikfahrwerk incl. Tieferlegung: bis zu 20 mm (Achse 1/2).

Vehicles with adaptive suspension control DCC + „Dynamikfahrwerk“ incl. 20 mm lowering and vehicles with „Dynamikfahrwerk“ incl. lowering: up to 20 mm (axle 1/2).

1.5 l eHybrid 4Motion (4WD) : an Achse 1/2 bis zu / at axle 1/2 up to : 40/35 mm

Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk incl. 20 mm Tieferlegung und
 Fahrzeuge mit Dynamikfahrwerk incl. Tieferlegung: bis zu 25/20 mm (Achse 1/2).

Vehicles with adaptive suspension control DCC + „Dynamikfahrwerk“ incl. 20 mm lowering and vehicles with „Dynamikfahrwerk“ incl. lowering: up to 25/20 mm (axle 1/2).

Die Hinweise und Auflagen im Prüfbericht unter IV. sind zu beachten.

Guidance information and requirements according to section IV. of the test report must be observed.

15.04.2026 / abu

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02

zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556

Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs

Typ / Type : 28587

Anlage / Annex 2

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anhang / Attachment 2

III. Verwendungsbereich

Application range

Die Verwendung der unter Pkt. II. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen nachfolgend aufgeführten Fahrzeugtypen zulässig.

The use of the conversion described under point II. is generally permitted on all vehicle types listed below.

Fahrzeug-hersteller Vehicle manufacturer	Fahrzeug- typ Vehicle type	Handelsbezeichnung, Ausführung ^{A) D) L) U)} Trade name, version ^{A) D) L) U)}	Max.zul.Achslast (v / h) in kg Max.perm. axleload (front / rear) in kg	Typgenehmigungs-Nr. Type approval No. +)
Volkswagen -VW / 0603	ST	California 2.0 TDI/TSI, nur / only 2WD	1510 / 1460	e1*2018/858*00018*10 - ..
		California 1.5 eHybrid 4Motion (Plug-in-Hybrid / PHEV) 4WD	1563 / 1580	

A) Ausstattungslinien / equipment lines : California, Ocean/Coast, Beach, Beach Tour

D) auch für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung / also for vehicles with electronic damper control

L) für Fahrzeuge mit kurzem und langem Überhang / for vehicles with short and long overhang

U) bei unvollständigen Fahrzeugen ist die Eignung nach ihrer Vervollständigung gesondert zu prüfen
for incomplete vehicles, suitability must be checked separately after completion.

+) in Bezug auf die Verordnung (EU) 2018/858, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/1610 / with regard to Regulation (EU) 2018/858, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/1610

Schlüsselung der Ausstattungslinien

Encryption of the equipment lines

e1*2018/858*00018*10:Varianten-Code: 1. Stelle in Feld D.2 (Zeile 2) der ZB I / ZB II ²⁾ oder Punkt 0.2. (Spalte 2) im CoC ²⁾Variant-Code: 1. Digit of field D.2 (line 2) der ZB I / ZB II ²⁾ or point 0.2. (split 2) of CoC ²⁾

C***** = California (Aufbauart AF, Mehrzweckfahrzeug / Multi purpose vehicle)

B***** = California Beach (Aufbauart AF, Mehrzweckfahrzeug / Multi purpose vehicle)

N***** = California (Aufbauart SA, Wohnmobil / Motorhome)

S***** = California Beach (Aufbauart SA, Wohnmobil / Motorhome)

²⁾ ZB I = Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) / vehicle registration document part 1

ZB II = Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) / vehicle registration document part 2

CoC = Übereinstimmungsbescheinigung / Certificate of Conformity

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02
zur TTG Nr. / for TTG No. : KBA 100556
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28587
Anlage / Annex 2
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Anhang / Attachment 2
e1*2018/858*00018*11 - . . . :

 Varianten-Code: 1./2. Stelle in Feld D.2 (Zeile 2) der ZB I / ZB II ^{z)} oder Punkt 0.2. (Spalte 2) im CoC ^{z)}

 Variant-Code: 2. Digit of field D.2 (line 2) der ZB I / ZB II ^{z)} or point 0.2. (split 2) of CoC ^{z)}

VC***** = California Ocean/Coast (Aufbauart AF, Mehrzweckfahrzeug / Multi purpose vehicle)

VB***** = California Beach (Aufbauart AF, Mehrzweckfahrzeug / Multi purpose vehicle)

VT***** = California Beach Tour (Aufbauart AF, Mehrzweckfahrzeug / Multi purpose vehicle)

VN***** = California Ocean/Coast (Aufbauart SA, Wohnmobil / Motorhome)

VS***** = California Beach (Aufbauart SA, Wohnmobil / Motorhome)

Bei Fahrzeugen mit Buchstabe "U" an 1. Stelle handelt es sich um unvollständige Fahrzeuge.

Vehicles with the letter "U" in the first position are incomplete vehicles.

^{z)} ZB I = Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) / vehicle registration document part 1

ZB II = Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) / vehicle registration document part 2

CoC = Übereinstimmungsbescheinigung / Certificate of Conformity

Ausführungszuordnung der Federn

Allocation of spring versions

Kennzeichnung Marking	Ausführungszuordnung der Federn Allocation of spring versions
28587-1 VA (F)	Variante / variant B: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline), 5+6 Sitze / seats Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline)
28587-2 VA (F)	Variante / variant B: 1.5 eHybrid (4WD, PHEV), 5+6 Sitze / seats Variante / variant B: 2.0 TDI (2WD, Diesel), 5+6 Sitze / seats Variante / variant C, N, S, T: 1.5 eHybrid (4WD, PHEV) Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TDI (2WD, Diesel)
28587-2 HA (R)	Variante / variant B: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline), 5+6 Sitze / seats Variante / variant B: 2.0 TDI (2WD, Diesel), 5+6 Sitze / seats
28587-3 HA (R)	Variante / variant B: 1.5 eHybrid (4WD, PHEV), 5+6 Sitze / seats Variante / variant B: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline) ^{w)} Variante / variant B: 2.0 TDI (2WD, Diesel) ^{w)} Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline) Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TDI (2WD, Diesel)
28587-4 HA (R)	Variante / variant B: 1.5 eHybrid (4WD, PHEV) ^{w)} Variante / variant C, N, S, T: 1.5 eHybrid (4WD, PHEV) Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TSI (2WD, Benzin / gasoline) ^{w)} Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TDI (2WD, Diesel) ^{w)}

^{w)} wahlweise zulässig für Fahrzeuge mit Sonderausbauten oder dauerhaft hoher Zuladung
 (zum Niveaueausgleich)

optionally permitted for vehicles with special equipment or high long-term load (for level compensation)

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 252KG0018-02**zur TTG Nr. / for TTG No.** : KBA 100556**Prüfgegenstand / Test object** : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs**Typ / Type** : 28587**Anlage / Annex 2****Hersteller / Manufacturer** : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**Anhang / Attachment 2****Angaben zur Tieferlegung des Aufbaus***Information about lowering of the body*

Je nach Fahrzeugausführung und Ausrüstungszustand (Standhöhentoleranz beim Serienfahrwerk) kann die Tieferlegung an einzelnen Achsen unterschiedlich ausfallen.

The lowering on individual axles may vary depending on the vehicle version and equipment condition (standing height tolerance on the standard chassis).

bis zu ca. / up to approx.

Variante / variant B: 2.0 TDI/TSI (2WD) + 1.5 eHybrid (4WD) : 35/20 mm (Achse / axle 1/2)

Variante / variant C, N, S, T: 1.5 eHybrid 4Motion (4WD) : 35/15 mm (Achse / axle 1/2)

Variante / variant C, N, S, T: 2.0 TDI/TSI (2WD) : 35/20 mm (Achse / axle 1/2)

Die Hinweise und Auflagen im Prüfbericht unter IV. sind zu beachten.*Guidance information and requirements according to section IV. of the test report must be observed.*

15.04.2026 / abu