



Wärmeschrumpfschlauch | Geflechschlauch

Dieser geflochtene Stoff-Faserschlauch wurde in erster Linie entwickelt, um einen hohen mechanischen Abriebschutz für Komponenten wie Gummischläuche, Kunststoffrohre und Kabelbündel sicher zu stellen. Darüber hinaus

eignet sich der Schlauch hervorragend als Klapperschutz (zur Geräuschkämpfung). Weitere Produktmerkmale:

- einfach zu installieren
- sehr flexibel

Schrumpfrate: 2:1
Material: Polyester
Temperaturbereich: -40 bis +125 °C
Längenänderung Wärmeschrumpfschlauch: -10 %
Wandstärke: 1 mm

Gebindeart: Beutel
Durchmesser 1/2: 30 / 15 mm
Prüfzeichen: TL 52668
 FMVSS 3022
 ISO 16750-5

Wandstärke mm	Gebindeart	Durchmesser 1/2 mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
1	Beutel	30 / 15	●	1	51273243
		40 / 20	●	1	51273244
	Dispenserbox	12 / 6	●	1	51273241
		20 / 10	●	1	51273242
Zubehör			siehe	LE	
Heißluftföhn HeatGun			Katalog08	1	95920000
Universalschere			Katalog08	1	95942329

