

POWER KLEBER GEL

Produkteigenschaften

Sekundenschnell aushärtender Universal-Klebstoff für glatte und poröse Oberflächen.

- hohe Anfangshaftung, sofortige Weiterverarbeitung möglich
- tropft und fließt nicht – auch für Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen geeignet
- für saugende und poröse Oberflächen geeignet
- Korrekturen nach dem Zusammenfügen möglich

Einsatzbereiche

Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander.

Technische Daten

Basis	Ethyl-2-Cyanacrylat
Farben	Transparent
Funktionsfestigkeit (Sekunden)	5 - 40
Lagerfähigkeit (Monate)	18 Monate
Spaltüberbrückung (mm)	0,5
Temperaturbeständigkeit (°C)	-40 - +85
Zugscherfestigkeit (N/mm ²)	25

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C. Oberflächen mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. POWER Kleber Gel einseitig auftragen, die zu verklebenden Teile passgenau zusammenfügen und fest andrücken. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen


Art.-Nr.: 93720
20 g Tube SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.