

ClipFixbasic | ClipFixcycle ClassicFixbasic | ClipFixtwins

Sortiment, Abstandshalter



Dieses Sortiment enthält verschiedene Abstandshalter aus Gummi in den jeweils gängigsten Größen. Die Abstandshalter der Marken ClassicFix und ClipFix finden Anwendung als Scheuerschutz, Distanz- oder Dämpfungsring und Leitungsverbinder in fast jedem Fahrzeug. Sie eignen sich für Kunststoffleitungen oder -schläuche ebenso wie für solche aus Metall, Stahlflex oder Gummi. Der Werkstoff Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) zeichnet sich durch eine gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit aus und eignet sich für den Einsatz in Temperaturbereichen von -40 °C bis

+150 °C. Die ClipFixbasic, ClipFixcycle und ClipFixtwins sind Weiterentwicklungen des Basismodells ClassicFixbasic. Diese Produkte sind verschleißbar und besonders für die nachträgliche Montage u.a. an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Hierbei sind das reparaturfreundliche Handling, die klebstofffreie Montage und die einfache Demontage hervorzuheben. Die ClipFixtwins verbinden mehrere Leitungen bzw. Schläuche und dienen überwiegend als Leitungshalter und Distanzausgleich.

Einschränkung: Poppe

Durchmesser mm	Menge	LE	Artikel-Nr.			
6 bis 24	62	1	54230010			
Inhalt	Ausführung	ME				
Abstandshalter Clipzackenring ClipFixbasic (Poppe)	witterungsbeständig	4	50230210			
	witterungsbeständig	4	50230306			
	witterungsbeständig	4	50230308			
	witterungsbeständig	4	50230309			
	witterungsbeständig	2	50230311			
	witterungsbeständig	2	50230312			
	witterungsbeständig	5	50230313			
	witterungsbeständig	5	50230315			
	witterungsbeständig	5	50230318			
	witterungsbeständig	5	50230320			
	witterungsbeständig	5	50230324			
Abstandshalter Clipzackenring ClipFixcycle (Poppe)		2	50230804			
Abstandshalter Clipzackenring ClipFixtwins (Poppe)	witterungsbeständig	5	50230817			
	witterungsbeständig	5	50230818			
Abstandshalter Zackenring ClassicFixbasic (Poppe)		5	50230808			
Sortimentskasten		1	99994522			
Zubehör	Länge mm	Öffnungsweite mm	Farbe Werkzeuggriff	siehe	LE	
Zange, Abstandshalter	210	bis 40	●	Katalog08	1	95942059



50230817

ClipFixtwins
Leitungs-Ø: 23 mm
Länge: 25 mm
5 Stück



50230818

ClipFixtwins
Leitungs-Ø: 15 mm
Leitungs-Ø: 27 mm
Länge: 20 mm
5 Stück



50230320

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 20 mm
Länge: 30 mm
5 Stück



50230324

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 24 mm
Länge: 30 mm
5 Stück



50230313

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 13 mm
Länge: 30 mm
5 Stück



50230315

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 15 mm
Länge: 30 mm
5 Stück



50230318

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 18 mm
Länge: 30 mm
5 Stück



50230306

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 6 mm
Länge: 30 mm
4 Stück



50230308

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 8 mm
Länge: 30 mm
4 Stück



50230309

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 9 mm
Länge: 30 mm
4 Stück



50230210

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 10 mm
Länge: 20 mm
4 Stück



50230311

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 11 mm
Länge: 30 mm
2 Stück



50230312

ClipFixbasic
Leitungs-Ø: 12 mm
Länge: 30 mm
2 Stück



50230804

ClipFixcycle
Leitungs-Ø: 18 mm
Länge: 30 mm
2 Stück



50230808

ClassicFixbasic
Leitungs-Ø: 13,5 mm
Länge: 30 mm
5 Stück