



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonder-Fahrwerksfedern

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special suspension springs

Genehmigungsnummer: **91833*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
H & R Spezialfedern GmbH & Co. KG
DE-57368 Lennestadt
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
28662

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
12.06.2026
05:52:54 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **91833*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
Siehe Punkt II.2 des Prüfberichtes
See item II.2 of the test report
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
12.05.2026
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
192KA0008-02
9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonder-Fahrwerksfedern“ nur gemäß
The approval object „special suspension springs“ shall only be used in accordance with
- Punkt III. des Prüfberichtes**
Item III. of the test report
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **91833*02**

Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen
Update of the versions
14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
15. Datum: **11.06.2026**
Date:
16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **91833*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **11.09.2019**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **11.06.2026**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
192KA0008-00
192KA0008-01
192KA0008-02

Datum:
Date
27.08.2019
17.03.2025
12.05.2026

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
Entfällt
Not applicable

Datum:
Date

Liste der Änderungen:
List of modifications:

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes
See appendix "List of modifications" of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **91833*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 91833

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 91833*02

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

PRÜFBERICHT

TEST REPORT

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO
in accordance with §22 StVZO in conjunction with §20 StVZO

zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 91833
for granting a supplement of the general type approval (ABE No. 91833)

Genehmigungs Nr. / Approval No. : 91833
Genehmigungsstand / Approval status : 02
für das Teil / den Änderungsumfang : Tieferlegungsfedern
for the component / scope of modification lowering springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Gliederung des Prüfberichts (Absatz Nr.):
Structure of the test report (passage No.):

- I. Allgemeine Angaben / General information
- II. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil
Description of the conversion and details of the vehicle part
- III. Verwendungsbereich / Application range
- IV. Hinweise und Auflagen / Guidance information and requirements
- V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse / Bases of testing and test results
- VI. Anlagen / Annex
- VII. Schlussbescheinigung / Statement of conformity

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichts ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

This test report may only be reproduced and published by the client and only in full. Reproduction and publication of extracts of the test report is only permitted with the written authorisation of the Technical Service.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

I. Allgemeine Angaben

General information

Name und Anschrift des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
 Name and address of the manufacturer : Elspey Str. 36
 57368 Lennestadt

Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
 Make (trade name of the manufacturer)

Name und Anschrift des Antragstellers : wie Hersteller / like manufacturer
 Name and address of the applicant

II. Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil

Description of the conversion and details of the vehicle part

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 40 mm *) (je nach Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn.

Lowering of the body up to about ca. 40 mm *) (depending on the vehicle version) by using special springs.

*) Weitere Angaben zur Tieferlegung des Aufbaus: siehe IV.1.5. / Further information about lowering of the body: see IV.1.5.

II.1 Technische Beschreibung

Technical description

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
 Typ / Type : 28662
 Hersteller Artikel-Nr. : 28662-1/-2/-3/-4/-5/-6/-7/-8
 Manufacturer Article-No.
 Feder Art / Kind of spring : Stahl Schraubendruckfedern / steel coil springs
 Korrosionsschutz / Corrosion protection : Kunststoffbeschichtung / powder coating
 Anschlagpuffer / Bump stops : Achse 1 / axle 1:
 28662-1 VA (F) + 28662-2 VA (F): serienmäßig / standard
 28662-3 VA (F): geändert / modified
Achse 2 / axle 2: serienmäßig / standard

Anschlagpuffer / Bump stops	Achse 1 / Axle 1
Federn / Springs	28662-3 VA (F)
Ausführung / version	geändert / modified
Länge / Durchmesser in mm Length / diameter in mm	50 / 58 Material: PUR
Einfederweg (max.) Spring travel (max.)	Erweitert / extended (max. 3 mm)

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Federn / Springs	Achse 1 / Axle 1			Achse 2 / Axle 2			
Kennzeichnung / Marking	28662- ** VA (F)			28662- ** HA (R)			
** Ausführung / Version	1	2	3	1	2	3	4
Drahtdurchmesser in mm <i>Wire diameter in mm</i>	11,75	11,75	14,0	13,5	13,5	13,5	15,0
Anzahl der Windungen <i>Total number of coils</i>	5,0	5,0	4	9,6	9,6	9,6	6,9
Länge in mm (ungespannt) <i>Untensioned length in mm</i>	243	252	225	297	306	309	290
Außendurchmesser in mm <i>External diameter in mm</i>	140,0	140,0	169	98,5	98,5	98,0	102,0

** Ausführungszuordnung der Federn unter II.2 / for allocation of spring versions see II.2

II.2 Kennzeichnung

Marking

Kennzeichnungsart / Kind of marking : Aufdruck auf den Windungen / imprinted on the coils

Genehmigungs Nr. / Approval No. : KBA 91833

 Zusätzlich mit Herstellerzeichen : 

Kennzeichnung Marking	Ausführungszuordnung der Federn Allocation of spring versions
28662-1 VA (F)	Limousine, Touring: 316d, 318d, 318i, 320d, 320i, 330i <i>sedan, station wagon</i> Coupé: 420d, 420i, 430i
28662-2 VA (F)	Limousine, Touring: 320d xDrive, 320i xDrive, 330d, 330d xDrive, 330i xDrive, <i>sedan, station wagon</i> M340d xDrive, M340i xDrive Cabrio / convertible : 420d, 420i, 430d, 430i, 430i xDrive, M440i, M440i xDrive Coupé: M240i, M240i xDrive (nicht für mHEV), 420d xDrive, 430d xDrive, 430i xDrive, M440d, M440d xDrive, M440i, M440i xDrive Gran Coupé: 420d, 420d xDrive, 420i, 430d xDrive, 430i, 430i xDrive, M440i xDrive
28662-3 VA (F)	Coupé: M240i xDrive mHEV
28662-1 HA (R)	Limousine / sedan : 316d, 318d, 318i, 320d, 320i, 330i Coupé: M240i ¹⁾ , M240i xDrive ¹⁾ ; 420d, 420i, 430i

¹⁾ ohne adaptive Dämpfung / without adaptive dampers

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Kennzeichnung <i>Marking</i>	Ausführungszuordnung der Federn <i>Allocation of spring versions</i>
28662-2 HA (R)	Limousine / sedan : 320d xDrive, 320i xDrive, 330d, 330d xDrive, 330i xDrive, M340d xDrive, M340i xDrive Cabrio / convertible : 420d, 420i, 430d, 430i, 430i xDrive Coupé: M240i ²⁾ , M240i xDrive ²⁾ incl. mHEV, 420d xDrive, 430d xDrive, 430i xDrive, M440d, M440d xDrive, M440i, M440i xDrive
28662-3 HA (R)	Cabrio / convertible : M440i, M440i xDrive Gran Coupé: 420d, 420d xDrive, 420i, 430d xDrive, 430i, 430i xDrive, M440i xDrive
28662-4 HA (R)	Touring: 316d, 318d, 318i, 320d, 320d xDrive, 320i, 330d, 330d xDrive, 330i, 330i xDrive, M340d xDrive, M340i xDrive station wagon

²⁾ inklusive adaptiver Dämpfung / including adaptive dampers

III. Verwendungsbereich

Application range

Die Verwendung der unter Pkt. II. beschriebenen Umrüstung ist grundsätzlich an allen nachfolgend aufgeführten Fahrzeugtypen zulässig.

The use of the conversion described under point II. is generally permitted on all vehicle types listed below.

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Fahrzeugtyp <i>Vehicle type</i>	Handelsbezeichnung, Ausführung ^{A) H) M) V)} <i>Trade name, version</i> ^{A) H) M) V)}	Max. zul. Achslast (v / h) in kg <i>Max. perm. axle load (front / rear) in kg</i>	Typgenehmigungs-Nr. <i>Type approval No.</i>
BAYER.MOT. WERKE - BMW [0005]	G2C	2er Reihe (G42), Coupé 2 series (G42), Coupé nur / only M240i incl. xDrive	1090 / 1160	e1*2018/858*00123*00 - 08 ⁺⁾
		M240i xDrive mHEV	1135 / 1165	e1*2018/858*00123*09 - .. ⁺⁾
	G3L	3er Reihe (G20), Limousine 3 series (G20), sedan	1155 / 1260	e1*2007/46*1947* .. ⁺⁺⁾
	G3K	3er Reihe (G21), Touring 3 series (G21), station wagon	1160 / 1360	e1*2007/46*2017* .. ⁺⁺⁾
	G3C	4er Reihe (G22), Coupé 4 series (G22), Coupé	1170 / 1225	e1*2007/46*2126* .. ⁺⁺⁾
		4er Reihe (G23), Cabrio 4 series (G23), convertible	1120 / 1300	
	G4C	4er Reihe (G26), Gran Coupé 4 series (G26), Gran Coupé	1155 / 1325	e1*2018/858*00122* .. ⁺⁾

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

- A) auch für Fahrzeuge mit adaptiver Dämpferregelung / also for vehicles with adaptive dampers
 H) auch für Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie / also for vehicles with Mild-Hybrid-Technology
 M) auch für Fahrzeuge mit M Sportfahrwerk / also for vehicles with M sport suspension
 V) Auflistung der Varianten unter II.2 / see II.2 for list of variants
 +) in Bezug auf die Verordnung (EU) 2018/858, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2024/1610 / with regard to Regulation (EU) 2018/858, as last amended by Regulation (EU) No 2024/1610
 ++ in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/543 with regard to Directive 2007/46/EC, as last amended by Regulation (EU) No. 2019/543

IV. Hinweise und Auflagen

Guidance information and requirements

IV.1 Hinweise und Auflagen zum Anbau

Instructions and requirements for installation

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen. / *The setting of the headlamps has to be checked.*
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein. / *When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.*
3. Der Einbau der Federn, die nachfolgende Vermessung sowie eine ggf. vorgeschriebene Justierung von Fahrerassistenzsystemen hat nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers sowie den Angaben von H&R zu erfolgen.
Fitting of the coil springs, the subsequent suspension alignment as well as a required adjustment of driver assistance systems must be carried out according to the guidelines of the vehicle manufacturer as well as the modification instructions of H&R.
4. Eine Achsvermessung ist unverzüglich durchzuführen.
The subsequent suspension alignment has to be done immediately.
5. Angaben zur Tieferlegung des Aufbaus / *Information about lowering of the body :*

4er Reihe Cabrio + Coupé	:	bis zu / up to ca. 35 mm
4er Reihe M440d + M440i Coupé 2WD:	:	bis zu / up to ca. 35/20 mm (Achse 1/2 / axle 1/2)
4er Reihe M440i Cabrio 2WD	:	bis zu / up to ca. 40/25 mm (Achse 1/2 / axle 1/2)
4er Reihe Gran Coupé 2WD	:	bis zu / up to ca. 40/35 mm (Achse 1/2 / axle 1/2)
4er Reihe Gran Coupé xDrive	:	bis zu / up to ca. 35/30 mm (Achse 1/2 / axle 1/2)
2er Reihe M240i Coupé 2WD	:	bis zu / up to ca. 40/25 mm ¹⁾ (Achse 1/2 / axle 1/2)
		bis zu / up to ca. 40/35 mm ²⁾ (Achse 1/2 / axle 1/2)
2er Reihe M240i xDrive Coupé	:	bis zu / up to ca. 35/40 mm ¹⁾ (Achse 1/2 / axle 1/2)
		bis zu / up to ca. 35/30 mm ²⁾ (Achse 1/2 / axle 1/2)
2er Reihe M240i xDrive Coupé mHEV :	:	bis zu / up to ca. 35/15 mm (Achse 1/2 / axle 1/2)

¹⁾ ohne adaptive Dämpfung / *without adaptive dampers*

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

²⁾ mit adaptiver Dämpfung / *with adaptive dampers*

Bis zu 10 mm weniger bei Fahrzeugen mit M Sportfahrwerk

Up to about 10 mm less for vehicles with M sport suspension

6. Eine Überschreitung der im Verwendungsbereich angegebenen zulässigen Achslast an Achse 2 im Anhängerbetrieb, um den durch den Fahrzeughersteller festgelegten Wert, ist zulässig.

Exceeding of the max. perm. axle load on axle 2, according to the value authorised by the manufacturer of the vehicle, is permitted.

IV.2 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter

Guidance information and requirements for the owner of the vehicle

1. Die Hinweise und Auflagen unter IV.3. sind zu beachten.
Guidance information and requirements under IV.3. must be observed.
2. Die Genehmigung ist mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.
The approval must be carried with the vehicle and handed over to responsible persons on request.
3. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten. / *The reduced ground clearance has to be considered.*
4. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
The usability of snow chains was not verified during the tests.

IV.3 Hinweise und Auflagen für eine Änderungsabnahme

Guidance information and requirements for acceptance of modification

1. Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist an den unter III. aufgeführten Fahrzeugen ohne Änderungsabnahme zulässig, wenn an dem Fahrzeug keine weiteren technischen Änderungen vorgenommen wurden.
The modification mentioned under II. is admitted on the vehicles specified under III without acceptance of modification, as long as there are no further technical changes carried out on the vehicle.
2. Werden am Fahrzeug weitere technische Änderungen mit gesonderten Genehmigungen vorgenommen, ist die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Aufbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 3 StVZO ggf. zu bestätigen.
If further technical changes with separate approvals are carried out on the vehicle, the conformity of the vehicle with the intended installation or attachment of parts may be necessary to be confirmed in accordance with § 19 Section 3, No. 3 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Bases of testing and test results

V.1 Prüfgrundlage

Bases of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, Anhang II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen", Stand: 12/2020.

The VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität 751, annex II: "Begutachtung von Fahrzeugtiefer-/höherlegungen" ("Appraisal of Lowering/Lifting of the Vehicle Body"), status: 12/2020, was used as basis of testing.

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse

Tests and test results

Freigängigkeit / Clearance :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Zusätzlich wurde das Fahrzeug statisch verschränkt. Dabei wurde die Freigängigkeit von Fahrwerkskomponenten geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Freigängigkeit von Fahrwerkskomponenten festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. Additionally, the suspension was cross-bumped. Clearance of motion of the suspension components was verified during these tests. No negative effects on the clearance of motion of the suspension components were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Verwendungs- und Anbauprüfung / Usability and mounting test :

Der Anbau der Teile am Fahrzeug lässt sich bei Einhaltung der Montageanleitung des unter I. genannten Herstellers bzw. der Vorgaben des Fahrzeugherstellers sicher und dauerhaft ausführen. Die Federaten der Achsfederung bis zum Erreichen 1,4-fachen der zulässigen Achslast wurden positiv bewertet.

The components are securely and durable mounted on the vehicle according to the descriptions in the assembly instruction of the manufacturer described under I. resp. the specifications of the vehicle manufacturer. The spring rates of the axle suspension up to 1.4 times the permissible axle load were evaluated positively.

Bremsverhalten / Braking behaviour :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Dabei wurde das Bremsverhalten subjektiv geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. The braking performance was verified during these tests. No negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Festigkeitsprüfung / Strength and durability :

Die Dauerfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen.

The springs are classified to provide sufficient fatigue strength.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Bodenfreiheit / Ground clearance :

Eine ausreichende Bodenfreiheit ist bei sonst serienmäßigem Fahrzeug gegeben.
An adequate ground clearance is ensured when there are no further modifications on the vehicle.

Achseinstellung / Sturzeinfluss / Axle adjustment / camber influence :

Eine betriebsübliche Achseinstellung des Prüffahrzeuges nach der Umrüstung bleibt möglich.
A standard axle adjustment of the test vehicle after conversion remains possible.

Fahrverhalten / Driving behaviour :

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in verschiedenen Beladungszuständen unterzogen. Dabei wurde das Lenkverhalten und das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft. Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Driving behaviour tests were carried out on the test vehicle in unloaded, partly and fully loaded condition. Steering performance and high-speed handling was verified during these tests. No negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed regarding operating conditions as usual in traffic.

Freigängigkeit in Verbindung mit geänderten Rad- / Reifenkombinationen:

Clearance in combination with special wheel- / tyre combinations:

Eine Beeinträchtigung der Freigängigkeit von nicht serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen ist nicht zu erwarten.

A negative impact on the clearance of special wheel- / tyre combinations is not expected.

Höhe der Kupplungskugel / Height of the coupling device :

Die Anbauhöhe der Kupplungskugel der serienmäßigen Verbindungseinrichtung ist vorschriftsmäßig.
The required mounting height of the coupling ball of the OE coupling device is fulfilled.

Amtliche Kennzeichen / Registration plates :

Eine vorschriftsmäßige Anbringung der vorderen und hinteren amtlichen Kennzeichen bleibt möglich.
The front and rear registration plates can be mounted in the required height.

Anbau Beleuchtungseinrichtung / Installation of light devices :

Die Anbauhöhe der serienmäßigen Beleuchtungseinrichtung bleibt vorschriftsmäßig.
The required mounting height of the original equipped light devices is fulfilled.

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse

Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Abschnitt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Abschnitt III. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope of application referred to in III.

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

V.4 Datum der Prüfung : 14./16./18. KW 2019;
Date of test 03./04./17./19./39./40./42./44. KW 2020;
08./09./12./17./21./23./45./49./50. KW 2021;
04./05./19./22./50. KW 2022; 03./19./21. KW 2023
12. KW 2025; 11./20. KW 2026

V.5 Ort der Prüfung : Köln / Cologne, Lennestadt
Place of test

VI. Anlagen *Annexes*

Anlage 0 / Annex 0 : Liste der Änderungen / List of changes
(1 Blatt / 1 Sheet)

Anlage 1 / Annex 1 : Übersicht der Zeichnungen und Beschreibungen
Listing of the drawings and descriptions
(1 Blatt / 1 Sheet)

VII. Schlussbescheinigung *Final certification*

Der beschriebene Typ entspricht den auf Seite 1 genannten Vorschriften. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. dieses Berichtes aufgeführten Prüfobjekte. Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 bzw. EN ISO/IEC 17020:2012 durchgeführt.

The type described corresponds to the regulations stated on page 1. The test results relate exclusively to the test objects listed under point II. of this report. The test samples used were representative of the type to be approved with regard to the required performance level.

The tests were carried out in accordance with the relevant requirements of EN ISO/IEC 17025:2017 resp. EN ISO/IEC 17020:2012.

Köln / Cologne, 12.05.2026



Christoph Schulte B. Eng.
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage 0 / Annex 0

Liste der Änderungen

List of changes

- Es wird berichtigt : ---
Correction of
- Es wird geändert : Prüfbericht Layout, Verwendungsbereich, technische Beschreibung, Hinweise und Auflagen zum Anbau, Prüfungen und deren Ergebnisse, Anlage 1
Modification of
Layout of test report, application range, technical description, instructions and requirements for installation, tests and test results, Annex 1
- Es wird hinzugefügt : M240i xDrive mHEV, Feder 28662-3 VA (F), Zusatzfeder 50 mm
Addition of
M240i xDrive mHEV, spring 28662-3 VA (F), Bump stop 50 mm
- Es entfällt : ---
Deletion of
- Bemerkungen
Remarks

Prüfbericht Nr. / Test Report No. : 192KA0008-02
zur ABE Nr. / for ABE No. : KBA 91833
Prüfgegenstand / Test object : Sonder-Fahrwerksfedern / special suspension springs
Typ / Type : 28662
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage 1 / Annex 1**Übersicht der Zeichnungen und Beschreibungen***Listing of the drawings and descriptions*

NR. No.	Bezeichnung Designation	Nummer Number	Datum Date	Änderungsstand Prüfbericht Nr. Document status Test Report no.
1.1	Anlage_192KA0008-00 Federzeichnungen mit Kraft-Weg-Diagramm <i>Drawing of springs incl. force-deflection graphs</i> 4 Blatt / 4 sheet	28662VA1-XXXXX	13.05.2019	192KA0008-00
		28662VA2-XXXXX	13.05.2019	
		28662HA1-XXXXX	13.05.2019	
		28662HA2-XXXXX	13.05.2019	
1.2	H&R Einbauanweisung <i>H&R installation instructions</i> 4 Blatt / 4 sheet	HR01-X002A04-Rev.B	13.08.2019	192KA0008-01
1.3	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28662HA3 1 Blatt / 1 sheet	28662HA3-XXXXX	18.11.2021	192KA0008-01
1.4	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28662HA4 1 Blatt / 1 sheet	28662HA4-XXXXX	13.05.2020	192KA0008-01
1.5	Fahrwerksfeder / <i>Suspension spring</i> 28662VA3 1 Blatt / 1 sheet	28662VA3-0	20.03.2026	192KA0008-02
1.6	Zusatzfeder / <i>Bump stop</i> Höhe / <i>height</i> : 50 mm 1 Blatt / 1 sheet	SK-020670	06.08.2021	192KA0008-02