EUROLUB
BRAKE FLUID DOT4+

Caractéristiques du produit

Le DOT4+ est à base d'éther. Il contient des glycols comme lubrifiants, ainsi que des inhibiteurs de corrosion et des antioxydants efficaces.
Le DOT4+ présente une grande stabilité thermique.
Le DOT4+ se distingue par une excellente protection contre la corrosion des métaux ferreux et non ferreux.
Utilisation, application et intervalles d'entretien en fonction du véhicule.

Le liquide de frein est hygroscopique et doit donc être conservé dans des récipients hermétiquement fermés. Une fois le liquide prélevé, les récipients doivent être immédiatement refermés.

Point d'ébullition	min. 260 °C
Point d'ébullition humide	min. 165 °C

Peut être utilisé avec

FMVSS 116 DOT3/4
ISO 4925 (Class 3/4)
SAE J 1703/J 1704

Livraison

Article no. 548005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 548020	20 Liter	bidon
Article no. 548060	60 Liter	tonnelet
Article no. 548208	208 Liter	fût
Article no. 548100	1000 Liter	IBC

Les données indiquées sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier ces données en fonction de l'évolution du produit et de la production. Ces informations ont pour but de décrire le produit et ne garantissent donc pas de propriétés spécifiques. Aucune responsabilité ne peut en découler.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft