

## Gewindefahrwerk 28638-18 (S)

### Seat Leon Sportstourer Typ KL, incl. FR

### Skoda Octavia Typ NX, incl. Combi, incl. RS

### VW Golf VIII Variant Typ CDV

**Bis zul. VA Achslast 1000 kg**  
**2WD, 55 mm VA-Klemmung, nur für Mehrlenker-Hinterachse**

#### Fahrwerksauslegung:

- **Federn:**  
VA = 28638VA1 → Kennzeichnung: 28638-1VA (F)  
HA = 28851HA6 → Kennzeichnung: 28851-6HA (R)
- **Dämpfer / Hinterachshöhenverstellung:**  
VA = 48 24 452-1/1  
HA = 48 74 500-1/1  
HAV = Kennzeichnung: HR92-K-X108A01; Art.-Nr.: HR92-K-X108A001
- **Federtellerhöhe b. Verbau / Einstellbereiche:**  
VA = **215 mm** / min. ≈ 215 mm - max. ≈ 230 mm  
HA = **40 mm** / min. ≈ 40 mm - max. ≈ 60 mm
- **Einkürzung:**  
VA = 12 mm (Rohreinkürzung; geänderter Anschlagpuffer 50 mm, Art.-Nr: 450005001)  
HA = 15 mm (Rohreinkürzung; Serien Anschlagbegrenzer)
- **Absenkungsbereich:**  
VA = 35 - 50 mm  
HA = 30 - 50 mm
- **Stilllegungsmodul: Artikel-Nr. 93068-1**

**Einstellmaß VA:** Gemessen von Mitte Federbeinbefestigungsschraube bis Federtelleroberkante.

**Einstellmaß HA:** Gemessen von Auflagepunkt der Feder bis zum Auflagepunkt der Höhenverstellung auf der Karosserie.

**Postfix (S):** mit Stilllegungssatz 93068-1 für Fzge. mit elektr. Dämpferregulierung