

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 1 / 16

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

Ulje menjača (ATF)

Broj artikla: 10 92 2806, 10 98 0018, 10 92 6680, 10 92 6681, 33 11 1641

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

1.2.1 Identifikovan način korišćenja

Ulje za menjače

1.2.2 Način korišćenja koji se ne preporučuje

Nema poznatih.

1.3 Podaci o snabdevaču

Preduzeće

SWAG Autoteile GmbH
Am Kiesberg 4-6
42117 Wuppertal / NEMAČKA
Telefon +49 (0)202 26454-0
Fax +49 (0)202 26454-5000
Homepage www.swag.de
E-mail info@swag.de

Područje koje pruža informaciju

Tehničke informacije

info@swag.de

Bezbednosni list

info@swag.de

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Savetovalište

Centar za kontrolu trovanja: 011/2661-122, 011/2662-755, dostupan od 8-16h
011/360 84 40, dostupan od 0 do 24h

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.

2.2 Elementi obeležavanja

Vrste opasnosti koju hemikalija/proizvod predstavlja po zdravlje ljudi i životnu sredinu CLP Regulativa (EC)br. 1272/2008 i Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Piktogram opasnosti



Reč upozorenja

Pažnja

Sadrži:

reaction product of: polyethylene-polyamine-(C16-C18)-alkylamides with monothio-(C2)-alkyl phosphonates

1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione]

Obaveštenje o opasnosti

H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Obaveštenja o merama predostrožnosti

P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

P102 Čuvati van domašaja dece.

P280 Nositi zaštitne rukavice.

P332+P313 Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet / mišljenje.

P501 Sadržaj/kontejner predati licenciranom preduzeću za uklanjanje otpada ili komunalnom sabirnom punktu.

SWAG Autoteile GmbH

42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 2 / 16

2.3 Ostale opasnosti

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasnosti po zdravlje | Čest i dugotrajan kontakt sa kožom može dovesti do nadraživanja kože. |
| Opasnosti po čovekovu okolinu | Ne sadrži PBT odnosno vPvB materije. Ne sadrži sastojke sa svojstvima poremećaja rada endokrinih sistema. |
| Ostale opasnosti | Druge opasnosti nisu pri sadašnjem stanju znanja utvrđene. |

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.1 Podaci o sastojcima supstance

nije primenljiv

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Kod ovog proizvoda radi se o smeši.

| Udeo (neko materijala u proizvodu) [%] | Hemijski naziv ili trgovačko ime |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 - <30 | Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 5 - < 15 | Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based CAS: 72623-86-0, EINECS/ELINCS: 276-737-9, EU-INDEX: 649-221-00-X GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 1 - < 2,5 | Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski CAS: 64742-55-8, EINECS/ELINCS: 265-158-7, EU-INDEX: 649-468-00-3, Reg-No.: 01-2119487077-29-XXXX GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 1 - < 2,5 | Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34-XXXX GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 1 - < 2,5 | reaction product of: polyethylene-polyamine-(C16-C18)-alkylamides with monothio-(C2)-alkyl phosphonates EINECS/ELINCS: 417-450-2, EU-INDEX: 650-042-00-4, Reg-No.: 01-0000016426-70-XXXX GHS/CLP: Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3: H412 - Iritacija oka, kategorija 2: H319 - Iritacija kože, kategorija 2: H315 |
| 1 - < 2,5 | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract) CAS: 64742-56-9, EINECS/ELINCS: 265-159-2, EU-INDEX: 649-469-00-9, Reg-No.: 01-2119480132-48-XXXX GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 1 - < 2,5 | Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču CAS: 64742-65-0, EINECS/ELINCS: 265-169-7, Reg-No.: 01-2119471299-27-XXXX GHS/CLP: Opasnost od aspiracije, kategorija 1: H304 |
| 0,1 - < 1 | 1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione] CAS: 64051-50-9, EINECS/ELINCS: 264-637-8 GHS/CLP: Senzibilizacija kože, kategorija 1B: H317 - Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3: H412 |

Komentar sastavnih delova

Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglavlju.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1 Opis mera prve pomoći

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opšta uputstva | Kontaminiranu odeću skinuti i oprati pre ponovne upotrebe. |
| Nakon udisanja | Pobrinuti se za pristup svežem vazduhu. Pri žalbama dovesti lekarsku intervenciju. |
| Nakon dodira sa kožom | Pri dodiru sa kožom oprati sa vodom i sapunom. Pri stalnom iritacijom kože potražiti lekara. |
| Nakon dodira sa očima | Nekoliko minuta pažljivo ispirati vodom. Eventualno postojeća kontaktna sočiva po mogućnosti ukloniti. Ispirati dalje. Kod dugotrajnog nadražaja očiju: potražiti lekarski savet /lekarsku pomoć |
| Nakon gutanja | Odmah upitati za lekarski savet. Ne započinjati povraćanje. Isprati usta i ispijati dovoljno vode. |

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Alergijska reakcija

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Pri gutanju odnosno povraćanju postoji opasnost prodora u pluća.
Bezbednosni list staviti na raspolaganje lekaru.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prikladno sredstvo za gašenje | Mere za gašenje požara uskladiti sa okolinom. pena, prah za gašenje, voda pod pritiskom, ugljendioksid |
| Neprikladna sredstva za gašenje | Jak vodeni mlaz. |

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Nesagoreni ugljenični vodonik.
Opasnost stvaranja toksičnih piroliz proizvoda.
Ugljenmonoksid (CO).
Sulphur oxides (SOx).
Azot-oksidi (NOx).

5.3 Savet za vatrogasce

Ne udisati gasove od požara i eksplozija.
Upotrebiti zaštitnu masku sa nezavisnim dovodom kiseonika.
Ugrožene rezervoare ohladiti sa rasprskavajućem mlazom vode.
Pobrinuti se za ostatke i kontaminiranu vodu koja se koristila za gašenje požara i koja se mora odlagati u skladu sa nacionalnim propisima koji regulišu upravljanje otpadom (videti 13.1.3).

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Posebna opasnost od rasipanog/isteklog proizvoda.
Stvara sa vodom klizavu naslagu.
Pobrinuti se za dovoljnu ventilaciju.
Koristiti ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, zaštitne naočare, zaštitnu odeću).

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Sprečiti širenje po površini (n.pr. Podignuti nasip).
Ne ispuštati u odvođe/površinske vode/podzemne vode.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 4 / 16

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Pokupiti sa materijalom koji se vezuje za tečnost (n.pr. univerzalnim sredstvom vezivanje).
Pokupljeni materijal propisno zbrinuti.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Vidi poglavlje 8+13

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Pri prilagodjenoj upotrebi, ne zahtevaju se posebne mere predostrožnosti.

Proizvod je zapaljiv.

Fire class (DIN EN 2): B

Tokom rada ne jesti, piti, ušmrkivati.

Preventivno zaštititi ruke sa kremom.

Pre pauze i nakon zavrsetka rada oprati ruke.

Ne nositi naokolo u džepovima pantalona krpe natopljene proizvodom.

Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

Kontaminiranu odeću svući i oprati pre ponovnog nošenja.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Čuvati samo u originalnim posudama.

Sprečiti sigurno prodiranje u podu.

Ne čuvati zajedno sa hranom i stočnom hranom.

Ne čuvati zajedno sa oksidacionim sredstvima.

Posude držati čvrsto zatvorene.

Posude čuvati na dobro provetrenom mestu.

Čuvati od toplote/zagrevanja.

7.3 Posebni načini korišćenja

Vidi poglavlje 1.2

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Sastavni delovi sa njihovim graničnim vrednostima, koje se nadgledavaju u okviru radnog mesta (RS)

nije relevantno

DNEL

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 2,73 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 5,58 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, dermalno, Dugotrajni -sistemski, 0,97 mg/kg bw/day |
| potrošač, opšta populacija, oralno, Dugotrajni -sistemski, 0,74 mg/kg bw/day |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski, CAS: 64742-55-8 |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 5,4 mg/m ³ /8h (Aerosol) |
| potrošač, opšta populacija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 1,2 mg/m ³ /24h (Aerosol) |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 2,73 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 5,58 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, dermalno, Dugotrajni -sistemski, 970 µg/kg bw/day |
| potrošač, opšta populacija, oralno, Dugotrajni -lokalni, 740 µg/kg bw/day |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 2,73 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 5,58 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, dermalno, Dugotrajni -sistemski, 970 µg/kg bw/day |
| potrošač, opšta populacija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 1,19 mg/m ³ |
| potrošač, opšta populacija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 740 µg/kg bw/day |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 2,73 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, inhalativno, Dugotrajni -lokalni, 5,58 mg/m ³ |
| profesionalni korisnik, industrija, dermalno, Dugotrajni -sistemski, 0,97 mg/kg bw/day |
| potrošač, opšta populacija, oralno, Dugotrajni -sistemski, 0,74 mg/kg bw/day |
| 2,7 mg/m ³ |
| potrošač, opšta populacija, inhalativno, Dugotrajni -sistemski, 1,19 mg/m ³ |

PNEC

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| oralno (hrana), 9,33 mg/kg food |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| oralno (hrana), 9,33 mg/kg food |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| oralno (hrana), 9,33 mg/kg food |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| oralno (hrana), 9,33 mg/kg food |

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatna uputstva za formiranje tehničke opreme | Pobrinuti se za dovoljno izvetravanje i provetravanje na radnom mestu. Sprovedenje procedura merenja na radnom mestu mora da ispunjava zahteve standarda DIN EN 482. Preporuke su navedene npr. na spisku opasnih tvari Instituta za zdravlje i bezbednost na radu nemačkog Obaveznog fonda za osiguranje od nesreća (IFA). Opšti rok za ulja magle treba napomenuti. |
| Zaštita očiju | Na rizik od prskanja: Zaštitne naočare. (EN 166:2001) |
| Zaštita ruku | Ovi podaci su samo preporuke. Za detaljnije informacije molimo kontaktirajte isporučioća rukavica. > 0,4 mm: nitrilna guma, >480 min (EN 374-1/-2/-3). > 0,4 mm: Neoprene, >480 min (EN 374-1/-2/-3). |
| Zaštita tela | Laka zaštitna odeća. |
| Ostale zaštitne mere | Vrsta lične zaštitne oprema mora se izabrati u zavisnosti od koncentracije i količine opasnih materija i u skladu sa specifičnostima radnog mesta. Sa dobavljačima bi trebalo da se utvrdi otpornost zaštitnih sredstava na hemikalije. Izbegavati dodir sa očima i kožom. |
| Zaštita disajnih organa | Kod prekoračenja graničnih vrednosti na poslu ili u slučaju nedovoljne ventilacije: Nositi odgovarajuću zaštitu za disanje. Jednokratni uređaj filtera, kombinovani filter A-P1. (DIN EN 14387) |
| Zaštita od termičkih opasnosti | Nema raspoloživih informacija. |
| Kontrola izloženosti životne sredine | Pridržavati se važećih ekoloških smernica koje ograničavaju uvođenje u vazduh, vodu i tlo. |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 7 / 16

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fizičko stanje | tečnost |
| Oblik | tečnost |
| Boja | crven |
| Miris | karakterističan |
| prag mirisa | Nema raspoloživih informacija. |
| pH-Vrednost | nije primenljiv |
| pH-Vrednost [1%] | nije primenljiv |
| Tačka ključanja ili početak dometa ključanja i ključanja [°C] | Nema raspoloživih informacija. |
| Tačka paljenja [°C] | >170 (DIN ISO 2592) |
| Zapaljivost | Nema raspoloživih informacija. |
| Donja granica eksplozivnosti | Nema raspoloživih informacija. |
| Gornja granica eksplozivnosti | Nema raspoloživih informacija. |
| Oksidujuća svojstva | ne |
| napon pare [kPa] | <0,01 (20°C) |
| Gustina [g/cm ³] | ca. 0,849 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F) |
| Relativna gustina | nije određen |
| Gustina šuta [kg/m ³] | nije primenljiv |
| Rastvorljivost u vodi | nema sposobnost mešanja |
| Rastvorljivost u drugim rastvaračima | Nema raspoloživih informacija. |
| Koeficijent raspodele n-oktanol/voda (vrednost evidencije) | Nema raspoloživih informacija. |
| Kinematički viskozitet | ca. 33 mm ² /s (40°C) (DIN 51562/T1) ca. 7,4 mm ² /s (100°C) (DIN 51562/T1) |
| Relativna gustina pare | Nema raspoloživih informacija. |
| Tačka topljenja [°C] | Nema raspoloživih informacija. |
| Temperatura zapaljivosti [°C] | Nema raspoloživih informacija. |
| Temperatura razlaganja [°C] | Nema raspoloživih informacija. |
| Osobine čestica | Nema raspoloživih informacija. |

9.2 Ostali podaci

Pourpoint: ca. -42 (DIN ISO 3016)

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

10.1 Reaktivnost

Kod namenske primene nema poznatih.

10.2 Hemijska stabilnost

Pod normalnim uslovima okruženja (temperatura prostorije) stabilno.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Reakcije sa jakim kiselinama.
Reakcije sa jakim sredstvima oksidacije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Jako zagrevanje, pošto od > 100°C počinje termičko razlaganje.



SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 8 / 16

10.5 Nekompatibilni materijali

Oksidaciono sredstvo

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi raspadanja.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0

Strana 9 / 16

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Akutna oralna toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod |
| ATE-mix, oralno, >2000 mg/kg bw |
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-86-0 |
| LD50, oralno, Pacov, > 5000 mg/kg |
| reaction product of: polyethylene-polyamine-(C16-C18)-alkylamides with monothio-(C2)-alkyl phosphonates |
| LD50, oralno, Pacov, > 2000 mg/kg bw |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| LD50, oralno, Pacov, >5000 mg/kg bw (OECD 401) |
| NOAEL, oralno, Pacov, >1000 mg/kg bw (OECD 421) |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski, CAS: 64742-55-8 |
| LD50, oralno, Pacov, > 5000 mg/kg (OECD 420) |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| LD50, oralno, Pacov, 5000 mg/kg bw |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, oralno, Pacov, 5000 mg/kg bw |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| LD50, oralno, Pacov, > 5000 mg/kg |

Akutna dermatološka toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proizvod |
| ATE-mix, dermalno, >2000 mg/kg bw |
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-86-0 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, > 5000 mg/kg |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, >5000 mg/kg bw (OECD 403) |
| NOAEL, dermalno, Pacov, >2000 mg/kg bw (OECD 414) |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski, CAS: 64742-55-8 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, > 5000 mg/kg (OECD 402) |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, > 2000 - 5000 mg/kg bw |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, 2000 - 5000 mg/kg bw |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| LD50, dermalno, Pitomi zec, > 2000 mg/kg |

Akutna inhalaciona toksičnost

Na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni.

| |
|---------------------------------------|
| Proizvod |
| ATE-mix, inhalativno (paru), >20 mg/L |
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 10 / 16

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-86-0 |
| LC50, inhalativno, Pacov, > 5000 mg/m ³ (4h) |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| LC50, inhalativno, Pacov, >5,53 mg/l air (OECD 403) |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski, CAS: 64742-55-8 |
| LC50, inhalativno, Pacov, > 5 mg/l /4h(Aerosol) (OECD 403) |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| LC50, inhalativno, Pacov, 2,18 - 5,53 mg/L air 4h, 4h |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| LC50, inhalativno, Pacov, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| LC50, inhalativno, Pacov, > 5 mg/l/4h |

Teško oštećenje oka/iritacija oka Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| Oko, Nije nadražen |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| Oko, Nije nadražen |

Korozivno oštećenje kože/iritacija Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| dermalno, Nije nadražen |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| dermalno, Nije nadražen |

Senzibilizacija respiratornih organa ili kože Može da izazove alergijske reakcije na koži.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| dermalno, nije senzibilno |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| dermalno, nije senzibilno |

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEC, inhalativno, Pacov, 980 mg/m ³ , nije primećeno štetno delovanje |
| LOAEL, oralno, Pacov, 125 mg/kg bw/day, primećeno je štetno delovanje |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| NOAEL, inhalativno, Pacov, 980 mg/m ³ air, nije primećeno štetno delovanje |
| LOAEL, dermalno, Miš, 100 mg/kg bw/day, Posmatrani efekti nisu dovoljni za klasifikaciju. |
| LOAEL, oralno, Pacov, 125 mg/kg bw/day, Posmatrani efekti nisu dovoljni za klasifikaciju. |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| NOAEL, dermalno, Pacov, 30 - 2000 mg/kg bw/day |

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 11 / 16

| |
|------------------------------------------------------|
| NOAEC, inhalativno, Pacov, 980 mg/m ³ air |
| LOAEL, oralno, Pacov, 125 mg/kg bw/day |

Mutagenost germinativnih ćelija Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| in vitro, negativan |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| in vitro, negativan |

Toksičnost po reprodukciju Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

- Efekti na plodnost

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEL, oralno, Pacov, 1000 mg/kg bw/day, In vivo studija, negativan |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| NOAEL, oralno, Pacov, 1000 mg/kg bw/d, nije primećeno štetno delovanje |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| NOAEL, oralno, Pacov, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), nije primećeno štetno delovanje |

- Efekti na razvoj

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| NOAEL, oralno, Pacov, 1000 mg/kg bw/day, In vivo studija, negativan |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| NOAEL, oralno, Pacov, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), nije primećeno štetno delovanje |

Karcinogenost Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih informacija kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Sveukupne primedbe

Ne postoje toksikološke podatke o celokupnom proizvodu.

11.2 Ostale opasnosti

11.2.1 Osobine ometanja funkcije endokrinog sistema Ne sadrži sastojke sa svojstvima poremećaja rada endokrinih sistema.

11.2.2 Ostali podaci nijedni

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 12 / 16

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1 Toksičnost

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemijski naziv ili trgovačko ime |
| Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based, CAS: 72623-86-0 |
| EL50, (24h), Daphnia magna, >10000 mg/l (OECD 202) |
| LL50, (96h), Pimephales promelas, >100 mg/l (OECD 203) |
| NOEL, (21d), Daphnia magna, 10 mg/l (OECD 211) |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >= 100 mg/l (OECD 201) |
| Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic (containing < 3% DMSO-extract), CAS: 64742-56-9 |
| EL50, (24h), Daphnia magna, >10000 mg/l (OECD 202) |
| LL50, (96h), Pimephales promelas, >100 mg/l (OECD 203) |
| NOEL, (21d), Daphnia magna, 10 mg/l (OECD 211) |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >100 mg/l (OECD 201) |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki parafinski, CAS: 64742-55-8 |
| EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 100 mg/l (OECD 201) |
| EL50, (48h), Daphnia magna, > 10000 mg/l (OECD 202) |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, > 100 mg/l (OECD 203) |
| NOAEL, (21d), Daphnia magna, 10 mg/l (OECD 211) |
| NOAEL, Oncorhynchus mykiss, > 1000 mg/l (14/28d)(QSAR Petrotox)) |
| Destilati (petrolej), teški parafinski devaksirani u razblaživaču, CAS: 64742-65-0 |
| NOELR, (14d), riba, 1 g/L |
| LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (96h), riba, 100 mg/L |
| Ulja za podmazivanje (nafta), C20-50, obrađena vodonikom, neutralno ulje-bazno, CAS: 72623-87-1 |
| NOELR, (14d), riba, 1 g/L |
| LL50, (4d), Invertebrates, 10 g/L |
| LL50, (4d), riba, 100 mg/L |
| Destilati (nafta), hidrogenizovani, laki naftenski, CAS: 64742-53-6 |
| EL50, (48h), Daphnia magna, > 1000 mg/l |
| LL50, (96h), Pimephales promelas, > 100 mg/l |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 100 mg/L (OECD 201, KS=2) |

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Ponašanje u životnoj okolini

Ponašanje u postrojenjima za čišćenje otpadnih voda

Može se mehanički odvojiti u postrojenjima za pročišćavanje.

Biološka razgradljivost

Proizvod nije lako biorazgradiv.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema raspoloživih informacija.

12.4 Mobilnost u zemljištu

Nema raspoloživih informacija.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Na osnovu svih raspoloživih informacija ne klasifikuje se kao PBT odnosno vPvB.

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 13 / 16

12.6 Osobine ometanja funkcije endokrinog sistema

Ne sadrži sastojke sa svojstvima poremećaja rada endokrinih sistema.

12.7 Ostali štetni efekti

Sprečiti izlivanje u životnu sredinu ili kanalizaciju.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Preporuka: Ostaci ovog proizvoda treba da se odlože u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009).

Klasifikacija otpada proizvoda prema/Klasifikacija ambalaže proizvoda prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, broj 56/2010)

Proizvod

Uklanjanje eventualno uskladiti sa organizacijom koja se bavi uklanjanjem / sa državnim organima.

Broj šifre za otpad (preporučuje se) 130205*

Ambalaža proizvoda

Pakovanja koja nisu kontaminirana se mogu reciklirati.
Kontaminirana ambalaža koju nije bilo moguće očistiti, mora biti odložena na isti način kao i ostaci proizvoda.

Broj šifre za otpad (preporučuje se) 150102 plastična ambalaža
150104 metalna ambalaža
150110* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

Kopneni transport u skladu sa ADR/RID nije primenljiv

Prevoz unutrašnjim plovim putevima (ADN) nije primenljiv

Pomorski prevoz opasnog tereta IMDG nije primenljiv

Vazdušni prevoz opasnog tereta (IATA) nije primenljiv

14.2 UN naziv za teret u transportu

Kopneni transport u skladu sa ADR/RID NIJE OPASAN TERET

Prevoz unutrašnjim plovim putevima (ADN) NIJE OPASAN TERET

Pomorski prevoz opasnog tereta IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Vazdušni prevoz opasnog tereta (IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

SWAG Autoteile GmbH
42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 14 / 16

14.3 Klasa opasnosti u transportu

Kopneni transport u skladu sa
ADR/RID nije primenljiv

Prevoz unutrašnjim plovnim
putevima (ADN) nije primenljiv

Pomorski prevoz opasnog tereta
IMDG nije primenljiv

Vazdušni prevoz opasnog tereta
(IATA) nije primenljiv

14.4 Ambalažna grupa

Kopneni transport u skladu sa
ADR/RID nije primenljiv

Prevoz unutrašnjim plovnim
putevima (ADN) nije primenljiv

Pomorski prevoz opasnog tereta
IMDG nije primenljiv

Vazdušni prevoz opasnog tereta
(IATA) nije primenljiv

14.5 Opasnost po životnu sredinu

Kopneni transport u skladu sa
ADR/RID ne

Prevoz unutrašnjim plovnim
putevima (ADN) ne

Pomorski prevoz opasnog tereta
IMDG ne

Vazdušni prevoz opasnog tereta
(IATA) ne

14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika

Odgovarajući podatak pod tačkom 6 do 8.

14.7 Transport u rasutom stanju

nije primenljiv

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU-PROPISI | 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021 |
| - Komentar sastavnih delova | Spisak SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Ne sadrži materije sa spiska ili ih sadrži manje od 0,1%. |
| - Dodatak I (REACH) | Proizvod ne podleže nikakvim ograničenjima prema Aneksu I. |
| - Dodatak XIV (REACH) | Prema Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod ne sadrži sastojke količine \geq 0,1% za koje je potrebna autorizacija. |
| - Dodatak XVII (REACH) | Prema Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod sadrži sastojke količine \geq 0,1% sa sledećim ograničenjima. 75 Prema Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) proizvod podleže sledećim ograničenjima. 3 |
| TRANSPORT-PROPISE | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2024) |
| NACIONALNE PROPISE (RS): | * Zakonom o hemikalijama (Sl. glasnik RS br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015) * CLP/GHS - Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.glasnik RS br.105/13) * Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. glasnik RS br. 100/11) * Spiskom klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS br. 48/14) * Pravilnikom o prventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS br.106/09) * Pravilnik o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu (Sl.glasnik RS br.89/10, 71/11 i 90/11) * Zakon o transportu opasnog tereta (Sl.glasnik RS br.88/10) * Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS, br.36/09 i 88/10) * Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl.glasnik RS br.36/09) * Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. glasnik RS, br. 56/10) *EU*- hemijska materija za koju je utvrđena indikativna granična vrednost izloženosti prema Direktivi 2000/39/EZ, 2009/161/EZ, 2006/15/EZ. |
| - Obratiti pažnju na ograničenja u radu | Poštovati ograničenja o zaposlenju mladih |
| - VOC (2010/75/EG) | <2 % |

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

nije primenljiv

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

16.1 H-rečenice (Poglavlje 3)

H315 Izaziva iritaciju kože.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

SWAG Autoteile GmbH

42117 Wuppertal

Datum Štampanja 17.04.2024, Yeniden düzenleme tarihi 28.02.2024

Verzija broj: 14.1. Zamenjuje verziju: 14.0 Strana 16 / 16

16.2 Skraćenice i akronimi:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
 ATE = acute toxicity estimate
 CAS = Chemical Abstracts Service
 CLP = Classification, Labelling and Packaging
 DMEL = Derived Minimum Effect Level
 DNEL = Derived No Effect Level
 EC50 = Median effective concentration
 ECB = European Chemicals Bureau
 EEC = European Economic Community
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 EL50 = Median effective loading
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
 EmS = Emergency Schedules
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 IATA = International Air Transport Association
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
 IC50 = Inhibition concentration, 50%
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
 IVIS = In vitro irritation score
 LD50 = Median lethal dose
 LC0 = lethal concentration, 0%
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
 LL50 = Median lethal loading
 LQ = Limited Quantities
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
 NOEC = No Observed Effect Concentration
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 STP = Sewage Treatment Plant
 TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
 TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
 VOC = Volatile Organic Compounds
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Ostali podaci

Postupak klasifikacije

Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. (Računska metoda)

Promenjene pozicije

nijedni