

Cup-Kit Fahrwerke 41840-x, 41843-x & 41860-x

Bitte unbedingt vor dem Einbau des Fahrwerks auch die im Lieferumfang enthaltene, allgemeine Einbauanweisung beachten und die darin enthaltenen Anweisungen genau befolgen.

Hinweis:

Die Cup-Kit Fahrwerke 41840-x, 41843-x & 41860-x sind nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse zugelassen. Sie sind nicht passend für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse, Abb. 1 und Abb. 2.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Webseite www.h-r.com unter Produktfinder/Elektronischer Teilekatalog

Vorderachse (VA):

- Prüfen Sie vor Beginn der Einbauarbeiten die **richtige Zuordnung** des Fahrwerks zu Ihrem Fahrzeug: zul. Achslast, Federbeinklemmung, **Abb. 3:**

41840-1 / 41843-1 / 41860-1 / 41860-3:

- Ø55 mm Federbeinklemmung
- Bis zul. VA-Last: 1010kg

41840-2 / 41843-2 / 41860-2 / 41860-4:

- Ø55 mm Federbeinklemmung
- Ab zul. VA-Last: 1011kg

41840-11 / 41843-11 / 41860-11 / 41860-13:

- Ø50 mm Federbeinklemmung
- Bis zul. VA-Last: 1010kg

41840-12 / 41843-12 / 41860-12 / 41860-14:

- Ø50 mm Federbeinklemmung
- Ab zul. VA-Last: 1011kg

- Die serienmäßigen **Anschlagpuffer und Faltenbälge** sind zu übernehmen. Sollten diese sich nicht mehr in neuwertigem Zustand befinden, sind sie zu ersetzen.

Wichtig:

Nicht zutreffend für Cup-Kits Art.-Nr.:

41840-1/-2/-11/-12.

Hier werden die serienmäßigen Anschlagpuffer durch die mitgelieferten ersetzt.

Hinterachse (HA):

- Die serienmäßigen **Anschlagpuffer und Faltenbälge** sind zu übernehmen. Sollten diese sich nicht mehr in neuwertigem Zustand befinden, sind sie zu ersetzen.
- **Untere Dämpferbefestigung** erst endgültig anziehen, wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht.



Installation instruction VW Golf MK7, Type AU/AUV/Audi A3, Type 8V, Comfort-suspension

HR01-X179A03

English

Comfort-suspensions 41840-x, 41843-x & 41860-x

Before installation of the suspension please read the delivery content attached General installation instruction, too. Pay attention to all remarks.

Note:

The Cup-Kit suspensions 41840-x, 41843-x & 41860-x are only verified in cars with Multi-link rear axle. They are not applicable in cars with Twist-beam rear axle, Fig. 1 and Fig. 2.

Please find the latest version of this document on our website www.h-r.com under Product finder/ Electronic parts catalog.

Front axle (FA):

- Before installation check for the **correct assignment** of suspension for your car: permissible axle load, strut diameter, **Fig. 3:**

41840-1 / 41843-1 / 41860-1 / 41860-3:

- Ø55 mm strut diameter
- up to permissible FA load: 1010kg

41840-2 / 41843-2 / 41860-2 / 41860-4:

- Ø55 mm strut diameter
- from permissible FA load: 1011kg

41840-11 / 41843-11 / 41860-11 / 41860-13:

- Ø50 mm strut diameter
- up to permissible FA load: 1010kg

41840-12 / 41843-12 / 41860-12 / 41860-14:

- Ø50 mm strut diameter
- from permissible FA load: 1011kg

- The **OE bump rubber** and **dust cover** have to be reused. If they are not in like-new condition, replace them with OE parts.

Important:

Not applicable for part no. 41840-1/-2/-11/-12.

In this case the **OE bump rubber** must be replaced by the H&R bump rubber.

Rear axle (RA):

- The **OE bump rubbers and dust covers** are reused. They should be replaced if they are not in like-new condition.
- Finally tighten the **lower mounting screws** of the shock absorber with the car standing on the ground.



Abb. 1: Mehrlenker-Hinterachse (Abb. ähnlich)

Fig. 1: Multi-link rear axle (Fig. may vary)



Abb. 2: Verbundlenker-Hinterachse (Abb. ähnlich)

Fig. 2: Twist-beam rear axle (Fig. may vary)



Abb. 3: Klemmdurchmesser

VA Dämpfer

(Abb. ähnlich)

Fig. 3: strut diameter FA

(Fig. may vary)