

# MOBILES EU-LADEGERÄT V99-27-0003

HOCHVOLTTECHNIK | 23501



## Niedriger Stromverbrauch mit LCD-Anzeige (6A- 16A)



### Ladezeit-einstellung

1 - 12 Stunden und Aus



### Stromstärke-einstellung

12 verschiedene Stromstärken verfügbar



### Einstellung zeit-verzögertes Laden

1 - 12 Stunden und Aus

## VORTEILE

- INTELLIGENT** Intelligenter Chip im Innern stellt automatisch auftretende Ladefehler fest.
- WASSERDICHT** Hervorragende Wasserdichtigkeit für den Einsatz im Freien.
- ROBUST** Das robuste Gehäuse der Ladebox kann dem Rollen eines Fahrzeugs standhalten.

## ALLGEMEIN

Eingangsspannung/ Ausgangsspannung	100-250V AC
Eingangsfrequenz	47-63Hz
Max. Ausgangsleistung	3.6KW
Max. Ausgangsstrom	16A 1 phase
Art der Ladeschnittstelle	TYP 2, IEC 62196-2

## SCHUTZ

Überspannungsschutz	✓
Unterspannungsschutz	✓
Überlastungsschutz	✓
Kurzschlusschutz	✓
Fehlerspannungsschutz-schalter	✓
Übertemperaturschutz	✓
Blitzschutz	✓

## FUNKTION UND ZUBEHÖR

Stromstärkeeinstellung	✓
Ladezeiteinstellung	✓
Einstellung für zeitverzögertes Laden	✓

## ARBEITSUMGEBUNG

IP-Einstufung	IP65
---------------	------

## ZERTIFIKAT

Zertifikat	CE, RoHS
------------	----------