

Gewindefahrwerk 28638-19 (S)

Seat Leon Sportstourer Typ KL, incl. FR
Skoda Octavia Typ NX, incl. Combi, incl. RS
VW Golf VIII Variant Typ CDV

Ab zul. VA Achslast 1001 kg
2WD, 55 mm VA-Klemmung, nur für Mehrlenker-Hinterachse

Fahrwerksauslegung:

- **Federn:**
VA = 28638VA2 —> Kennzeichnung: 28638-2VA (F)
HA = 28851HA6 —> Kennzeichnung: 28851-6HA (R)
- **Dämpfer / Hinterachshöhenverstellung:**
VA = 48 24 452-1/1
HA = 48 74 500-1/1
HAV = Kennzeichnung: HR92-K-X108A01; Art.-Nr.: HR92-K-X108A001
- **Federtellerhöhe b. Verbau / Einstellbereiche:**
VA = **215 mm** / min. ≈ 215 mm - max. ≈ 230 mm
HA = **40 mm** / min. ≈ 40 mm - max. ≈ 60 mm
- **Einkürzung:**
VA = 12 mm (Rohreinkürzung; geänderter Anschlagpuffer 50 mm, Art.-Nr: 450005001)
HA = 15 mm (Rohreinkürzung; Serien Anschlagbegrenzer)
- **Absenkungsbereich:**
VA = 35 - 50 mm
HA = 30 - 50 mm
- **Stilllegungsmodul: Artikel-Nr. 93068-1**

Einstellmaß VA: Gemessen von Mitte Federbeinbefestigungsschraube bis Federtelloberkante.

Einstellmaß HA: Gemessen von Auflagepunkt der Feder bis zum Auflagepunkt der Höhenverstellung auf der Karosserie.

Postfix (S): mit Stilllegungssatz 93068-1 für Fzge. mit elektr. Dämpferregulierung